



RZUT STRYCHU NIEUŻYTKOWEGO
skala - 1:50

wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej w pasie 2,0 m z
materiału niepalnego za pomocą zastosowania docieplenia
z wełny mineralnej gr. 15 cm ECOROCK firmy
ROCKWOOL.

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	RODZAJ PODŁOGI
2/1	STRYCH NIEUŻYTKOWY	436,49	płyta OSB

R A Z E M: 436,49 m² p.u.

wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej w pasie 2,0 m z
materiału niepalnego za pomocą zastosowania docieplenia
z wełny mineralnej gr. 15 cm ECOROCK firmy
ROCKWOOL.

INBUD			Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD tel. 8860314 kom. 603 878925 os. Stare Sady 19a, 98-300 Wieluń
Obiekt projekt.:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku produkcyjno-gospodarczego z zapleczem socjalnym byłej fermy drobiu na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi wraz z infrastrukturą	skala 1:50	
Adres:	Gaszyn, dz. nr geod 664/2, ul. Graniczna, 98-300 Wieluń	Data: 2013r.	
Przedmiot rys.:	Rzut strychu nieużytkowego - projektowane	Nr rys. A-3	
Architektura:	Projektował:	Sprawdzający:	
Konstrukcja:			