

# ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

## KOMINA I CZOPUCHA TYPU MKD

Ozn. na rys.	Nazwa elementu	Symbol	Wymiary w mm	Ilość w szt.
1	2	3	4	5
	<b><u>Komin dwuścienny typu MKD</u></b>			
1.	Płyta kotwowa z odskraplaczem	KFT	310x310/ $\square$ 200	1
2.	Wyczystka	POT	$\square$ 200, l = 570	1
3.	Trójkąt 45°	AFT 45	$\square$ 200, <45°, l = 650	1
4.	Prostka	RT 1000	$\square$ 200, l = 1000	8
5.	Prostka	RT 1000	$\square$ 200, l = 960	1
6.	Ustnik	MAT	$\square$ 200, l = 270	1
7.	Obejma mocująca	WHT	$\square$ 200, A = 283	5
8.	Opaska zaciskowa	KBT	$\square$ 200	12
	<b><u>Czopuch dwuścienny typu MKD</u></b>			
9.	Prostka	RT 500	$\square$ 200, l = 450	1
10.	Kolano 45°	BGT 45	$\square$ 200, <45°,	3
11.	Prostka	RT 1000	$\square$ 200, l = 600	1
12.	Prostka	RT 500	$\square$ 200, l = 500	1
13.	Trójkąt 45°	AFT 45	$\square$ 200, <45°, l = 650	2
14.	Prostka	RT 1000	$\square$ 200, l = 700	1
15.	Dekiel zamykający		$\square$ 200	3
16.	Prostka	RT 1000	$\square$ 200, l = 680	2
17.	Prostka	RT 500	$\square$ 200, l = 500	2
18.	Opaska zaciskowa	KBT	$\square$ 200	21
19.	Trójkąt 90°	AFTR 90	$\square$ 200/ $\square$ 180, l = 570 mm	2
20.	Prostka	RT 250	$\square$ 180, l = 250	2