

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

KOMINA I CZOPUCHA TYPU MKD

Ozn. na rys.	Nazwa elementu	Symbol	Wymiary w mm	Ilość w szt.
1	2	3	4	5
	<u>Komin dwuścienny typu MKD</u>			
1.	Płyta kotwowa z odskraplaczem	KFT	310x310/ \square 200	1
2.	Wyczystka	POT	\square 200, l = 570	1
3.	Trójkąt 45°	AFT 45	\square 200, <45°, l = 650	1
4.	Prostka	RT 1000	\square 200, l = 1000	10
5.	Ustnik	MAT	\square 200, l = 270	1
6.	Obejma konstrukcyjna przestawna	WHT	\square 200, A = 283 wyk. 3	5
7.	Obejma rury	KBT	\square 200	10
8.	Obejma trójkąta	OBTR	\square 200	3
	<u>Czopuch dwuścienny typu MKD</u>			
9.	Prostka	RT 500	\square 200, l = 450	1
10.	Kolano 45°	BGT 45	\square 200, <45°,	3
11.	Prostka	RT 1000	\square 200, l = 620	1
12.	Prostka	RT 1000	\square 200, l = 1000	1
13.	Trójkąt 45°	AFT 45	\square 200, <45°, l = 650	2
14.	Prostka	RT 1000	\square 200, l = 700	1
15.	Dekiel zamykający		\square 200	3
16.	Prostka	RT 1000	\square 200, l = 680	2
17.	Prostka	RT 500	\square 200, l = 500	2
18.	Trójkąt 90°	AFTR 90	\square 200/ \square 180, l = 570 mm	2
19.	Prostka	RT 250	\square 180, l = 250	2
20.	Obejma rury	KBT	\square 200	8
21.	Obejma trójkąta	OBTR	\square 200	7