POW. WIELUŃSKI
GMINA : WIELUŃ
OBRĘB: DĄBROWA
ULICA : JASNA I WESOŁA

BIURO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Justyna Sikora
Szynkielów 113, 98-313 Konopnica
tel.0-43/842 40 65, 604 402 216, 606 404 668
NIP 832-109-08-73, Regon 730926212

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:500

Z GEODEZYJNĄ INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

OPRACOWANA NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ W SKALI 1:1000 SEKCJA 131412.131 ORAZ POMIARU UZUPEŁNIAJĄCEGO WYKONANEGO W MARCU 2006 ROKU

UKŁAD POZIOMY "1965"
UKŁAD PIONOWY "KRONSZTADT"
MAPA AKTUALNA NA DZIEŃ 2006.03.20
GRANICE DZIAŁEK ZGODNE ZE STANEM W EWIDENCJI GRUNTÓW

KIEROWNIK PRACOWNI GEODETA UPRAWNIONY
Jerzy Sikora
Uprawnienia nr 6417

SZKIC LOKALIZACJI 1: 25000

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE -ZUD WIELUŃ

PROJEKTOWANY OBIEKT	NR UZGODN.	DATA	PODPIS
zjazd z drogi	221/2005	25.08.2005	GEODETA UPRAWNIONY Jerzy Sikora Uprawnienia nr 6417

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu
W obszarze oznaczonym linią [redacted] roku mapa aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty numer [redacted] uzupełniające, zgodnie do rejestru [redacted] -arkuszowego
w dniu [redacted] r. zostało sporządzone
pod nr 1006 - 2170 / 2006
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające przeniesienia na budowę geodezyjnej wytyczenie i inwentaryzacji powykonawczej przed jakimkolwiek sporządzeniem do wykonywania prac geodezyjnych.
Wielun, dn. [redacted]
Kierownik ośr. 132/2006
z up. Starosty
[redacted]
Kierownik Ośrodka

Oznaczenia:
- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON w kolorze naturalnym o grubo no 4cm połączon z podsypką cementowo-piaskową
- podbudowa z tłucznia kamiennego lub tłuczniowego o grubości 15cm
- nawierzchnia z płyt ażurowych typu MEBA w kolorze szarym o grubo no 4cm połączon z podsypką cementowo-piaskową
- podbudowa z tłucznia kamiennego lub tłuczniowego o grubości 15cm
- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON w kolorze naturalnym o grubo no 4cm połączon z podsypką cementowo-piaskową
- podbudowa z tłucznia kamiennego lub tłuczniowego o grubości 15cm
- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON w kolorze naturalnym o grubo no 4cm połączon z podsypką cementowo-piaskową
- podbudowa z tłucznia kamiennego lub tłuczniowego o grubości 15cm
- Projektowany krawężnik 15x30cm na betonowej ławie wyżej
- Projektowany krawężnik 15x30cm na betonowej ławie wyżej z oporem
- Projektowane rigole
- Rów otwarty głęboki
- Rów otwarty
- Drzewo do wycinki

Elementy łuków wzbogaconych

Nr łuku	X	Y	promień (m)	w (m)	t (m)	k (m)	o (m)
1	5537802.94	4459431.39	49.5088	4.00	1.97	3.99	0.30
2	5537798.71	4459416.92	94.5377	5.00	4.59	7.42	1.79
3	5537804.70	4459412.17	82.2157	5.00	3.77	6.46	1.26
4	5537806.97	4459417.66	52.9403	3.50	2.17	3.89	0.62
5	5537794.28	4459441.36	89.0725	5.00	4.21	7.00	1.53
6	5537788.88	4459401.32	109.6743	5.00	5.82	8.61	2.68
7	5537774.89	4459405.75	54.8312	5.00	4.38	7.43	1.97
8	5537792.71	4459413.53	44.5402	12.00	4.38	8.40	0.77
9	5537743.46	4459401.77	104.1688	5.00	5.34	8.18	2.31
10	5537792.71	4459413.53	44.5402	12.00	4.38	8.40	0.77
11	5537788.33	4459394.21	50.9539	10.00	4.23	8.00	0.86
12	5537794.46	4459394.90	15.9072	22.00	2.76	5.50	0.64
13	5537797.00	4459409.18	131.3981	7.00	11.74	14.47	6.67
W-1	5537805.15	4459419.54	52.9403	8.75	3.86	7.28	0.81
W-2	5537780.73	4459401.39	49.0395	25.00	10.14	19.26	1.98
W-3	5537764.89	4459415.85	44.5402	14.00	3.11	9.79	0.90

Współrzędne linii wyłączonych

Nr łuku	X	Y
1	5537799.70	4459397.78
2	5537795.23	4459392.19
3	5537796.75	4459371.71
4	5537790.63	4459371.10
5	5537788.30	4459389.96
6	5537758.06	4459412.84

Projekt przebudowy ulic Wesołej i Jasnej w Dąbrowie, gmina Wieluń
Plan zagospodarowania

DRÓP
PRZEMYSŁAW SZMIGIERO
91-156 ŁÓDŹ ul. JASNA 23/87
tel. 042 6520260

Projektował	inż. Ryszard Szmigiero
Nr uprawnień	GP- I-8345-86/77
Nr rysunku – 1/4	
Skala 1:500	grudzień 2006r.