

Książka Przedmiarów *Mur oporowy*

1. ŚCIANA OPOROWA NA PALACH.

1	KNR 2-10 0405-11-040 Wykonanie pali Wolfsholtza o średnicy 300 mm jedną kolumną rur w gruncie III kategorii	200,00 m
	1. Obmiar:	
	2. 200,0	200,00
2	KNR 2-011 0310-02-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III	14,70 m3
	1. Obmiar:	
	2. 14,70	14,70
3	KNR 2-02 1101-0701-060 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z pospółki do betonów zwykłych.	5,25 m3
	1. Obmiar:	
	2. 5,25	5,25
4	KNR 2-02 0238-01-060 Podstawy ściany oporowej żelbetowej prostokątne o stopie płaskiej.	8,40 m3
	1. Obmiar:	
	2. 8,40	8,40
5	KNR 2-02 0239-05-060 Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym, grubość do 30 cm.	11,70 m3
	1. Obmiar:	
	2. 11,70	11,70
6	KNR 2-011 0314-02-060 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii III-IV	28,83 m3
	1. Obmiar:	
	2. 28,83	28,83