


wersja „a”

wersja „b”

**ZASTOSOWANIE**

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnętrznego lub wolnostojącego

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji

500 V

Znamionowe napięcie pracy

230/400 V

Znamionowy prąd ciągły

160 A

Stopień ochrony IP

44

Klasa ochronności

II

Układ pracy

TN

Wyposażenie standardowe

		Wnętkowe		Wolnostojące	
		ZKP-2/2R0/2P wersja „a”	ZKP-2/2R0/2P wersja „b”	ZKP-2/2R0/2P/F wersja „a”	ZKP-2/2R0/2P/F wersja „b”
1	Obudowa ST 53x44	1	1	1	1
2	Obudowa ST 53x57/2	1	1	1	1
3	Fundament FT-53	-	-	1	1
4	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
5	Wspornik montażowy	6	6	6	6
6	Kanał montażowy	2	2	2	2
7	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	2	1	2
8	Listwa zaciskowa LZ 5x35	2	2	2	2
9	Blacha montażowa	1	1	1	1
10	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1
11	Rura 37	-	-	1	1

Wyposażenie dodatkowe

12	Zacisk kablowy VK-95	1	1	1	1
13	Pletwa zacisku VK-95	1	1	1	1
14	Uchwyty kablowe	-	-	3	3
15	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x50 mm

Kable odpływowe max 1x 5x35 mm

Połączenia wykonane linką LGY 10