Włączyc do istniejacego
podejścia c.o.

Włączyc do istniejacej
instalacji c.o.

Włączyc do istniejacego
pionu c.o.

Włączyc do istniejacego
pionu c.o.

201 | Sala audiowizualna | +20 | 2900W

202 | Hall + klatka sch. | +16 | 3100W

203 | WC mężczyzn | +25 | 800W

204 | WC kobiet | +25 | 300W

205 | Pokój gościnny 1 | +20 | 1000W

206 | Łazienka | +25 | 300W

209 | Łazienka | +25 | 300W

210 | Pokój gościnny 2 | +20 | 1000W

211 | Komunikacja + klatka sch. | +16 | 3600W

212 | Mag. pościeli | +16 | 600W

214 | Pokój gościnny 3 | +20 | 800W

215 | Łazienka | +25 | 300W

217 | Pokój gościnny 4 | +20 | 800W

218 | Łazienka | +25 | 300W

220 | Pokój gościnny 5 | +20 | 1600W

221 | Łazienka | +25 | 300W

222 | Pokój gościnny 6 | +20 | 700W

223 | Pokój socjalny | +20 | 600W

224 | Pom. na sprz. porz. | +16 | 600W

225 | Komunikacja + klatka sch. | +16 | 1000W

P1

P2

H

W1

21KV/600/0,40

21KV/600/0,52

21KV/600/0,60

21KV/600/0,72

21KV/600/0,80

21KV/600/1,20

21KV/600/1,40

21KV/600/1,60

VN/0,70/0,50

ø16x2,0 ø16x2,0

ø20x2,3 ø20x2,3

ø25x2,5 ø25x2,5

ø32x3,0 ø32x3,0

ø40x4,0 ø40x4,0

## OZNACZENIA:

- przewody zasilające i powrotne z rur PEX prowadzone w posadzce
- 21KV/600/0,60 – grzejniki stalowe płytowe (typ, wysokość (mm), długość (m))
- VN/0,70/0,50 – grzejniki łazienkowe drabinkowe
- P – istniejące piony c.o.
- W1 – wentylator łazienkowy EDM 100

| | Wykonał | Projektant | Sprawdzający |
|---|---|---|---|
| Data | 09.2007 | 09.2007 | 09.2007 |
| Podpis | | wg oś | wg oś |
| Nazwisko | P. Markowicz | J. Piechowicz | W. Ciepliński |
| Specjalność | | instal. | instal. |
| Nr uprawn. | | 444/02 | 450/02 |

Format: 4A4

Podziałka: 1:100

Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego, 98-300 Wieluń

P.B.W.

Dokończenie budowy pomieszczeń na II i III-iej kondygnacji hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej

Instalacje sanitarne

Rzut instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej - II piętro

P.P. "BIPROMAG-1" Gliwice

Zastępuje rysunek

Nr rysunku: 215/2/S-07