



WIDOK C-C




PRZEKRÓJ B-B




LUB

RZUT




PRZEKRÓJ A-A



LUB

imax. = -5% do +5% dla L ≤ 5,00m
imax. = -15% do +15% dla L > 5,00m

 PRACOWNIA PROJEKTOWA	98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
	Stadium: projekt budowlany	BRANŻA DROGOWA
Adres inwestycji	dz.nr 17/45, 227, Kadłub gm. Wieluń	
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w Kadłubie	
Inwestor	Urząd Miejski w Wieluniu	
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY – skos 1:1	
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 izba ŁOD/BD/8425/08	
Sprawdzający	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08	
Skala	1:50	Data opracowania 12.2008
Nr rysunku		D5/1

1.	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
2.	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
3.	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. gr. 20cm wg. PN-S-06102
4.	Warstwa piasku drobno lub średnioziarnistego gr. 19 cm
5.	Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy B-15
5.a	Krawężnik betonowy skośny 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem-beton ławy B-15
5.b	Krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem-beton ławy B-15
6.	Kruszywo łamane stab. mech. gr.8cm wg. PN-S-06102
7.	Obrzeże betonowe 8x30x100
8.	Kruszywo łamane stab. mech. gr. 12cm wg. PN-S-06102

granica działki
szer.zg.z proj.zagosp.ter.