

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO

ROZBUDOWA TARGOWISKA WIELUŃ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA
- PODKŁAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1:500
- PROJEKT BUDOWLANY I ETAPU ROZBUDOWY

2. ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE WYKONANIE II ETAPU ROZBUDOWY WRAZ Z ODWODNIENIEM TERENU.

3. STAN ISTNIEJĄCY

TEREN BĘDĄCY PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA POŁOŻONY JEST W WIELUNIU PRZY ULICY ZIELONEJ.

NA OMAWIANYM TERENIE ISTNIEJE OBECNIE PLAC UTWARDZONY DO KTÓREGO DOBUDOWUJE SIĘ DALSZE UTWARDZENIE TERENU.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

OBSZAR KTÓRY JEST ZAPROJEKTOWANY DO UTWARDZENIA PRZYLEGA DO NAWIERZCNI JUŻ WYKONANYCH I DO WYKONYWANEGO OBECNIE I ETAPU ROZBUDOWY TARGOWISKA. WYSOKOSCIOWO II ETAP DOWIAZANO DO TYCH ELEMENTÓW ORAZ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO POZIOMÓW TERENU ISTNIEJĄCEGO.

NA ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE RZUTUJE RÓWNIEŻ SPOSÓB I MIEJSCE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH.

NAWIERZCHNIE TARGOWISKA PROJEKTUJE SIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO – PIASKOWEJ ,PODBUDOWIE Z GRUZU BETONOWEGO ZAKLINOWANEGO WARSTWĄ TŁUCZNIĄ. GRUZ BETONOWY UŁOŻONY NA PODSYPCE PIASKOWEJ.

CIAGI KOMUNIKACJI PIESZEJ , DOJAZDY ORAZ MIEJSCA POSTOJOWE WYRÓŻNIONO KOLEM KOSTKI BRUKOWEJ.

NA PLANIE SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWYM POKAZANO OZNACZENIAMI LITEROWYMI ZAKRES WYSTĘPOWANIA POSZCZEGÓLNYCH KOLORÓW.

ODWODNIENIE CAŁOŚCI ZAPROJEKTOWANO PORZECZ SIEĆ ODWODNIEŃ LINIOWYCH PRZECINAJACYCH PLAC TARGOWY.

ODWODNIENIA ZAPROJEKTOWANO O ZMIANNEJ SZEROKOŚCI W MIARE PRZEJMOWANEJ ILOSCI WODY OPADOWEJ.

ZAKRES WYSTĘPOWANIA POSZCZEGÓLNYCH SZEROKOŚCI POKAZANO NA PLANIE SYTUACYJNO – WYSOKOSCIOWYM.

WODY OPADOWE UJĘTE SĄ W SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PO OCZYSZCZENIU ODPROWADZONE DO ROWU WZDŁUŻ TARGOWISKA.CAŁOSC NAWIERZCHNI OBRAMOWANA KRAWĘŻNIKAMI BETONOWYMI 15x30 WIBROPRASOWANYMI NA ŁAWIE BETONOWEJ. BETON W ŁAWACH B 15.

OPRACOWAŁ