






WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ			
OZNACZENIE	D1	D2	do bud nr 2 wg. PZT
SCHEMAT			
wymiary w świetle otworu [mm]	So	1500	900
	Ho	2050	2050
skrzydło (S/H)	90+40/200	90/200	90/200
L/P	1/0	0/1	1/0
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1
Charakterystyka:	wewnętrzne pełne, płytowe oscieźnica stal. dwuskrzydłowe	wewnętrzne pełne, płytowe oscieźnica stal. j jednoskrzydłowe	zewnątrzne pełne, płytowe oscieźnica stal. j jednoskrzydłowe p.poż EI30 U=2.6 W/m²K

WYKAZ ŚWETLIKÓW	
światlik rurowy	
	
550	
6	
zewnątrzny rurowy giętki nieotwieralny lampka SLO dł. rury 2100 mm	

UWAGI:

1. Wymiary otworów drzwiowych i okiennych podano w świetle ościeży. Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Stolarka okienna powinna zostać wyposażona w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając optymalny współczynnik infiltracji pomieszczeń.

		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Nazwa inwestycji	Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadłubie		
Adres inwestycji	Kadłub, dz. nr ewid. 51, gm. Wieluń		
Inwestor adres zam.	Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń		
Nazwa rysunku:	WYKAZ STOLARKI OTWOROWEJ.		
Projektant:	mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 2/R-82/L01A/07 -LO 0548		
Opracowanie:	mgr inż. Adam Morawiak		
Skala	1:50	Data oprac.	09.2009
Tom	/	Nr rys.	A12