



Kratownica nr 3 - szt. 5

element	przekrój	klasa
pas górny	75/140	C30
pas dolny	75/140	C30
krzyżulce	75/125	C30
stłupki	75/100	C30



Kratownica nr 4 - szt. 7




Przekroje elem. drew.

element	przekrój	klasa
pas górny	75/140	C30
pas dolny	75/140	C30
krzyżulce	75/125	C30
stłupki	75/100	C30

UWAGI:

1. Na złączniny docinowe stosować drewno klasy C30 o wilgotności względnej max. 18%.
2. Złącza elementów drewnianych na płytki kolczaste Mitek GNA20.
3. Elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej oraz p-paź od stopnia niezapalności.

<u>MATERIAL:</u>	
DREWNO	
dźwigary – C30	

		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku remizy OSP w Kadtobie			
Adres inwestycji: Kadtob, dz. nr ewid. 51, gm. Wieluń			
Inwestor: adres zam.: Gmina Wieluń, Pl. K. Wielkiego 1, 98-300 Wieluń			
Nazwa rysunku: WIDOK DŹWIGARÓW KRATOWYCH.			
Projektant: mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 2/R-82/K04/07 - 10 0548			
Opracowanie: mgr inż. Adam Morawik			
Skala 1:50	Data oprac. 09.2009	Tom I	Nr rys. A8