

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### SLUPKI DO TENISA ZIEMNEGO ALUMINIOWE

#### 1. Wykaz elementów słupków do tenisa ziemnego:

L.p.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1	Słupek aluminiowy L=1480 mm	2
2	Tuleja montażowa słupka	2
3	Naciąg wewnętrzny linki siatki	1
4	Klucz do naciągania linki	1
5	Hak wewnętrzny słupka	1
6	Pręt mocujący siatkę	2
7	Sruba M6 x 15 z oczkami mocujące pręt	8
8	Nakrętka specjalna M6	8
9	Podkładka płaska Ø 6	10
10	Zaslepka słupka z lancuszkami	2
11	Sruba M6 x 15 z łbem stożkowym	2
12	Nakrętka M6	2

#### 2. Informacje ogólne.

Słupki do tenisa ziemnego wykonane są z kształownika aluminiowego wydłabanego A3739, gatunek PA381 wg. Normy PN-84/H-93669.

Stalowe tuleje słupków są odpowiednio dopasowane do kształtów i wymiarów słupka. Tuleje są zabezpieczone farbą antykorozyjną.

#### 3. Normy.

Słupki do tenisa ziemnego spełniają wymagania normy PN - EN 1510 – „Sprzęt boiskowy – Sprzęt do tenisa – Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”.

#### 4. Montaż słupków do tenisa ziemnego.

- Przed użyciem słupków do tenisa ziemnego należy trwale osadzić tuleje montażowe (2) w podłożu boiska do siatkówki.
- Do środka pierwszego słupka (1) należy wprowadzić naciąg wewnętrzny linki siatki (3).
- Do rowka prowadzącego obydwa słupki należy wprowadzić po 4 sztuki śrub M6 x 15 mocujących pręt (7) wraz z podkładkami płaskimi Ø 6 (9) i nakrętkami specjalnymi M6 (8). Należy je rozmieścić i zamocować w ten sposób aby włożyć do oczek śrub pręt mocujący siatkę (6).
- Do obydwa słupków przykredić za pomocą śrub M6 x 15 z łbem stożkowym (11) lancuszek zaslepi słupka (10)
- W ten sposób przygotowane słupki należy wsunąć do tulei montażowych tak, aby dolny koniec słupka oparł się o dno tulei.
- Rozdagnać linkę naciagową siatki pomiędzy naciagiem (3) i hakiem wewnętrznym słupka (5).
- Nadagnać linkę siatki za pomocą klucza (4).

#### UWAGA

- Słupki do tenisa ziemnego są przeznaczane wyłącznie do gry w tenisa ziemnego i nie mogą być używane do innych celów
- Przed rozpoczęciem użytkowania słupków należy sprawdzić wszystkie mocowania poszczególnych elementów
- Nie należy wspinać się na siatkę.
- Co 3 miesiące należy dokonać przeglądu elementów zestawu.

