PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ

+3.40
Ruft pohwiazany
±0.00
-0.40
-1.05
Zagłębienie przykanalika nale˙y rozpatrywa´ z fazowe
i projektem kanalizacji ukrytym we fundamentowych
Przy przej´ciu przez przegrod´ z zewn´trzn´ rure
przykanalika prowadzi´ c w rurze os∏onowej DN200
Do kanalizacji przed instalacji kanalizacji sanitarnej
WP
Mu
Rewizja kanalizacyjna
oraz zawór napowietrzający
np. prod WAVIN typ MINI VENT
Ø50
Ø110
Ø160
Studnia schładzająca
Ø 30 dodatnio (+11.00m)
Wpust przed syfon
zlewozmywakiem
ZL
Um
Rewizja kanalizacyjna
oraz zawór napowietrzający
np. prod WAVIN typ MINI VENT
Ø50
Ø110
Ø160
Rewizja kanalizacyjna
oraz zawór napowietrzający
np. prod WAVIN typ MINI VENT
Ø50
Ø110
Ø160
N
Um
Um
N
N
wyjście z budynku
+175,00 m.n.p.m
Rzędna terenu [m]
+180,16 +179,27 +180,32 +180,84 +180,84 +180,32
Rzędna dna kanału [m]
+178,75 +178,75 +178,84 +176,92 +176,92 +176,92