




Śruba M12mm
co 30 cm

Uwagi:

- montaż nadproża wykonać w następującej kolejności:
 - wykucie bruzd po obu stronach ścian,
 - montaż kształtowników stalowych
 - skrócenie śrubami M12 co 30 cm,
 - obzucenie zaprawą na siatce rabliza,
 - po związaniu zaprawy, wykucie otworu pod nadprożem,

	BRANŻA: NAZWA RYSUNKU: PROJEKTANCI:		KONSTRUKCJA		PODPIS:
	mgr inż. Michał Żaliński upr. bud. nr 123/00 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.		RZUT PARTERU		
	inż. Marcin Kordaszewski upr. bud. nr MAP/0120/PWOK/10 - w specjalności konstrukcyjni - budowlanej bez ograniczeń.		inż. Marcin Kordaszewski upr. bud. nr 123/00 - w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.		
PROJEKT:	PROJEKT BUDOWLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TURÓW PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TURÓWIE. 98-300 TURÓW, DZIAŁKI NR EWID. 5781 579. ZAD. NR 1 - REMONT I TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W TURÓWIE ZAD. NR 2 - ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TURÓWIE				
INWESTOR:	Gmina Wieluń 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1				
SKALA		1:100	FAZA	NR	DATA
		PROJEKT WYKONAWCZY	K1		08.2011