

Śruba M12mm
co 30 cm

Śruba M12
co 30 cm


A

istniejąca ściana

Zaprawa cementowa
na siatce rabizna

Uwagi:

- montaż nadproża wykonać w następującej kolejności:
- wykucie bruzd po obu stronach ścian,
- montaż kształtowników stalowych
- skręcenie śrubami M12 co 30 cm,
- obrzucenie zaprawą na siatce rablitzo,
- po związaniu zaprawy, wykucie otworu pod nadprożem,

 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE OTOMANSKI 93-347 Łódź, ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 tel. 0 42 209 32 86 fax. 0 42 209 31 94 michalotomanski@interia.pl	PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TUROW PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W TUROWIE. 98-300 TUROW. DZIAŁKI NR EWID. 578 I 579. ZAD. NR 1 - REMONT I TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W TUROWIE ZAD. NR 2 - ZAG. TERENU WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO W TUROWIE				
	BRANŻA: NAZWA RYSUNKU: PROJEKTANCI:		SKALA		
	INWESTOR: Gmina Wieluń 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1		PROJEKT WYKONAWCZY		
1:100		K3		08.2011	