



- 1 - zasuwka klinowa kołnierzowa Ø 80 mm
2 - zwężka redukcyjna Ø 80 / 50 mm
3 - filtr siatkowy Ø 50 mm
4 - wodomierz sprężony Ø 50/20 mm
5 - zawór antyskażeniowy Ø 50 mm
6 - zwężka redukcyjna Ø 80 / 50 mm
7 - zasuwka klinowa kołnierzowa Ø 80 mm
8 - trójnik T Ø 80/80/50 mm
9 - łącznik regulacyjny kołnierzowy Ø 80 mm
10 - zawór kulowy międzykołnierzowy Ø 50 mm

Uwaga:

1. Studzienkę wykonać w sposób zapewniający jej szczelność przed infiltracją wód gruntowych
2. Przewody słupowe w gruncie zaizolować np. taśmą "DENSO"

Investor	GINIA WIELUN Pl. Kazimierza Wielkiego 1 42-793 Ciasna	Adres inwestycji	Gaszyn, ul. Graniczna 96-300 Wielun
Tytuł rys.	STUDZIENKA WODOMIERZOWA PRZYŁĄCZE DO BUDYNKU MIESZKALNEGO GASZYN, UL. GRANICZNA NR 664/2		
Autor projektu	mgr inż. Michał Siatkowski upr. LOD/0702/POOS/07	Podpis	
Skala	1:20	Nr rys.	7
		Data	11.2012 r.