

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 5-10	Montaż zacisków	szt.		
d.1.2	0801-01	Zacisk przebijający izolację SL 11.118			
	analogia				
	3		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3	45316100-6	Budowa linii napowietrznej			
35	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy słup			
d.1.3	0903-01	o długości do 10.5 m			
		Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3			
	1		słup	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy słup			
d.1.3	0903-01	o długości do 10.5 m			
		Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/6			
	1		słup	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNNR 5	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
d.1.3	1415-02				
	2		m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR-W 5-08	Układanie przewodów uziemiających na słupach	m		
d.1.3	0609-01				
	10,00		m	10,000	
				RAZEM	10,000
39	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszak- szt.			
d.1.3	0903-04	kowy z uchwytem			
		Hak wieszakowy mocny SOT 21			
		uchwyt SO 80			
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszak- szt.			
d.1.3	0903-04	kowy z uchwytem			
		Hak wieszakowy mocny SOT 21			
		uchwyt SO 270			
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR-W 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
d.1.3	1002-02	wysięgnik Wo6			
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR-W 5-10	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp	szt.		
d.1.3	1005-02	lampa oświetleniowa SGS 103/70W z źródłem światła SON T Plus 70W			
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR-W 5-10	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej	km		
d.1.3	0908-01	Przewód AsXSn 2x25 mm2			
		0,057	km	0,057	
				RAZEM	0,057
44	KNR-W 5-10	Montaż gniazd bezpiecznikowych	szt.		
d.1.3	0909-02	gniazdo bezpiecznikowe BNO-02			
	analogia	wkładka Bi-wtz 4A			
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodu YDY 2x2,5mm2 w wysięgnik na słupie	m-1		
d.1.3	1004-02		przew		
	4,00		m-1	4,000	
			przew		
				RAZEM	4,000
46	KNR-W 5-10	Zerowanie wysięgnika	m-1		
d.1.3	1004-02		przew		
	analogia				
	2,00		m-1	2,000	
			przew		
				RAZEM	2,000
47	KNR-W 5-08	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2	szt.		
d.1.3	0805-02				
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR-W 5-10	Montaż zacisków	szt.		
d.1.3	0801-01	Zacisk przebijający izolację SL 11.118			
	analogia				
	5		szt.	5,000	
				RAZEM	5,000