
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszynie wraz z remontem zjazdów
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Budowa	Gaszyn, dz. Nr ewid. 701, 721 gm. Wieluń
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
Biuro kosztorysowe	F.U. "AL-PRO" AAleksandra Gargol-Morawiak os. Bugaj 4/8, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Tomasz Stasiak

Wieluń 15.05.2014r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszynie wraz z remontem zjazdów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,40
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej	m2	36,00
		Roboty ziemne		
3	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	1,07
4	KNR 2-01 0314/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m3	1,07
5	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m3	1,07
6	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 961,74-1,07+24,80*0,56	m3	974,56
		razem	m3	974,56
7	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III 59,59+14,08	m2	73,67
		razem	m2	73,67
		Krawężniki, ścieki z kostki		
8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ściek 95,35*0,075+709,2*0,15+6,08*15*0,095	m3	122,20
		razem	m3	122,20
9	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	804,55
10	KNR 2-31 0608/01	Ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach o wysokości 10cm na podsypce piaskowej. Analogia-ściek z kostki bet. szer. 28cm 389,91-2,97+389,91-6,49	m	770,36
		razem	m	770,36
		Konstrukcja drogi		
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1450+394*0,58*2	m2	1.907,04
		razem	m2	1.907,04
12	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 25cm) (Krotność= 1,67)	m2	1.907,04
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.450,00
14	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	1.450,00
15	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	1.450,00
16	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.450,00
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) 1450*2	m2	2.900,00
		razem	m2	2.900,00
18	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.450,00
19	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.450,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszynie wraz z remontem zjazdów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.450,00
		Zjazdy		
21	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	24,80
22	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 25cm) (Krotność= 1,67)	m2	24,80
23	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa (wykonane w mieszkach stacjonarnych)	m2	24,80
24	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	24,80
25	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	24,80
26	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej	m2	24,80
		Oznakowanie		
27	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4,00
28	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków i tablic drogowych	szt	7,00
		Roboty inne		
29		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00
30		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00
31	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	9,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszynie wraz z remontem zjazdów

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,40		
2	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznej	m2	36,00		
	Roboty ziemne				
3	KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	1,07		
4	KNR 2-01 0314/02 Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m3	1,07		
5	KNR 2-01 0236/02 Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi	m3	1,07		
6	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi	m3	974,56		
7	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III	m2	73,67		
	Krawężniki, ścieki z kostki				
8	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ściek	m3	122,20		
9	KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	804,55		
10	KNR 2-31 0608/01 Ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach o wysokości 10cm na podsypce piaskowej. Analogia-ściek z kostki bet. szer. 28cm	m	770,36		
	Konstrukcja drogi				
11	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.907,04		
12	KNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 25cm) (Krotność= 1,67)	m2	1.907,04		
13	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.450,00		
14	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	1.450,00		
15	KNR 2-31 1004/04 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	1.450,00		
16	KNR 2-31 1004/06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1.450,00		
17	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)	m2	2.900,00		
18	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.450,00		
19	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.450,00		
20	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.450,00		
	Zjazdy				
21	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	24,80		
22	KNR 6 0111/02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 25cm) (Krotność= 1,67)	m2	24,80		
23	KNR 6 0111/01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm. Rm=2,5MPa (wykonane w mieszarkach stacjonarnych)	m2	24,80		
24	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	24,80		
25	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	24,80		
26	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podypce cementowo-piaskowej	m2	24,80		
	Oznakowanie				
27	KNR 2-31 0702/01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4,00		
28	KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znaków i tablic drogowych	szt	7,00		
	Roboty inne				
29	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
30	Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00		
31	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	9,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Przebudowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Gaszynie wraz z remontem zjazdów

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Krawężniki, ścieki z kostki	
	Konstrukcja drogi	
	Zjazdy	
	Oznakowanie	
	Roboty inne	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	