

---

## Przedmiar Roboty budowlane stan surowy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45262522-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 3 budynków Publicznego Przedszkola Nr 2 na  
budynki mieszkalne  
ADRES INWESTYCJI : 98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 2  
INWESTOR : Urząd Miejski  
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA :

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budynek w podwórku</b>			
1.1		<b>Mieszkanie nr 1</b>			
1	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0427-07</b>				
1		(1.63+1.19)*2	m <sup>2</sup>	5.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.64</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2003-03</b>				
1		1.64*2.6-0.8*2.1	m <sup>2</sup>	2.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.58</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
d.1.	<b>1025-03</b>				
1		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	<b>KNR-W 2-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszlone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1022-03</b>				
1		0.8*2.	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0354-05</b>				
1		0.98*2.1	m <sup>2</sup>	2.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.06</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1.	<b>0708-02</b>				
1		2.1*2+1	m	5.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.20</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0304-02</b>				
1		0.98*2.1*0.30*0.5	m <sup>3</sup>	0.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.31</b>
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0716-01</b>				
1		1*2.1	m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	<b>0322-02</b>				
1		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2004-03</b>				
1		2*0.3*2*2.6	m <sup>2</sup>	3.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.12</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.1.	<b>0333-21</b>				
1		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	<b>KNR-W 2-15</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
d.1.	<b>0213-05</b>				
1		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	<b>KNR-W 2-15</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	<b>0207-03</b>				
1		2	m	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
1.2		<b>Mieszkanie nr 2</b>			
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0303-02</b>				
2		0.9*2.1*0.5	m <sup>2</sup>	0.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.95</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 2	<b>KNR-W 4-01 0716-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 1*2.1*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
16 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 (1.755+0.75+0.9+0.6+0.12+0.80)*2.6-0.9*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.92</b>
17 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszlone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
19 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych 5.146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.15</b>
20 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.146*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.77</b>
21 d.1. 2	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5.146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.15</b>
22 d.1. 2	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 5.146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.15</b>
23 d.1. 2	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5.146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.15</b>
24 d.1. 2	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5.146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.15</b>
25 d.1. 2	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 5.146*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.44</b>
26 d.1. 2	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5.146	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.15</b>
27 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>1.3</b>	<b>Mieszkanie nr 3</b>				
28 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2.1*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.95</b>
29 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01 0716-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 1*2.1*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.10	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
30 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego  0.98*2.1*0.30*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.31</b>
31 d.1. 3	<b>KNR-W 4-01 0716-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
32 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0424-01</b>	Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową  5.07	m  m	  5.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.07</b>
33 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01  (2.45+1.3*2)*2.6-0.9*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.24</b>
34 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01  (5.07-1.3)*2.6-0.9*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.91	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.91</b>
35 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone  0.8*2.	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
38 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
39 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych  3.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.34</b>
40 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm  3.34*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.50</b>
41 d.1. 3	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  3.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.34</b>
42 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe  3.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.34</b>
43 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  3.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.34</b>
44 d.1. 3	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  3.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.34	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.34</b>
45 d.1. 3	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm  3.34*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.02</b>
46 d.1. 3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  3.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.34</b>
47 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48 d.1. 3	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01  0.3*3*2.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.34</b>
49 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50 d.1. 3	<b>KNR-W 2-15 0213-05</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
51 d.1. 3	<b>KNR-W 2-15 0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych  2	m  m	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2</b>	<b>Budynek główny</b>				
<b>2.1</b>	<b>Mieszkanie nr 1</b>				
52 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  (1.96+1.0)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.92</b>
53 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01  1.96*3-0.9*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.99	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.99</b>
54 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01  5.01*3-0.9*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.14</b>
55 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1+1	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
56 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone  0.9*2.	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
57 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
58 d.2. 1	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.2. 1	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01  2*0.3*2*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
2.2		<b>Mieszkanie nr 3</b>			
60 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 50%  1.1*2.1*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.16</b>
61 d.2. 2	<b>KNR-W 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej-50%  1.1*2.1*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.16</b>
62 d.2. 2	<b>KNR-W 4-01 0716-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 - 50% 1.1*2.1*2*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.31</b>
63 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01  (1.65+1.61)*3-0.8*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.10</b>
64 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
65 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszlcone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone  0.8*2.	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
66 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0348-03</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  (1.285+1.45)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.47</b>
67 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0306-03</b>	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian  0.275*2.1*0.66/0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.52</b>
68 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
69 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
70 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  2.1*1.2/0.4	m  m	  6.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.30</b>
71 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 2003-06</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02  4.935*3*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.40</b>
72 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
73 d.2. 2	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01  2*0.3*3*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.40	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
74 d.2. 2	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
75 d.2. 2	<b>KNR-W 2-15 0213-05</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
76 d.2. 2	<b>KNR-W 2-15 0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.5*2	m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>2.3</b>		<b>Mieszkanie nr 2</b>			
77 d.2. 3	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 50%	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.1*0.5	m <sup>2</sup>	1.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.16</b>
78 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej-50%	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.1*0.5	m <sup>2</sup>	1.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.16</b>
79 d.2. 3	<b>KNR-W 4-01 0716-01</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 - 50%	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.1*2*0.5	m <sup>2</sup>	2.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.31</b>
80 d.2. 3	<b>KNR-W 2-02 2003-06</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m <sup>2</sup>		
		4.935*3*0.5	m <sup>2</sup>	7.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.40</b>
81 d.2. 3	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		(2.3+1.48)*3-0.9*2	m <sup>2</sup>	9.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.54</b>
82 d.2. 3	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
83 d.2. 3	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszlcone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
84 d.2. 3	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		3.67	m <sup>2</sup>	3.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.67</b>
85 d.2. 3	<b>KNR 4-01 0428-04</b>	Rozebranie legarów	m		
		2.3*3	m	6.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.90</b>
86 d.2. 3	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		3.67	m <sup>2</sup>	3.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.67</b>
87 d.2. 3	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		3.67	m <sup>2</sup>	3.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.67</b>
88 d.2. 3	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.67	m <sup>2</sup>	3.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.67</b>
89 d.2. 3	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		3.67*3	m <sup>2</sup>	11.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.01</b>
90 d.2. 3	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		3.67	m <sup>2</sup>	3.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.67</b>
91 d.2. 3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2.4</b>	<b>Korytarz</b>				
92 d.2. 4	<b>KNR-W 2-02 2003-06</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m <sup>2</sup>		
		1.04*2.2*2	m <sup>2</sup>	4.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.58</b>
<b>2.5</b>	<b>Mieszkanie nr 4</b>				
93 d.2. 5	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		(1.79+1.6)*3-0.9*2.1	m <sup>2</sup>	8.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.28</b>
94 d.2. 5	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
95 d.2. 5	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
96 d.2. 5	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
97 d.2. 5	<b>KNR-W 2-02 2003-06</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m <sup>2</sup>		
		(3.55*3-1*2.1)*0.5	m <sup>2</sup>	4.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.28</b>
98 d.2. 5	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		1.91*1.65	m <sup>2</sup>	3.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.15</b>
99 d.2. 5	<b>KNR 4-01 0428-04</b>	Rozebranie legarów	m		
		1.92*3	m	5.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.76</b>
100 d.2. 5	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		3.15	m <sup>2</sup>	3.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.15</b>
101 d.2. 5	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		3.15	m <sup>2</sup>	3.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.15</b>
102 d.2. 5	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		3.15	m <sup>2</sup>	3.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.15</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.2. 5	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm  3.15*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.45</b>
104 d.2. 5	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  3.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.15</b>
<b>2.6</b>		<b>Mieszkanie nr 5</b>			
105 d.2. 6	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01  (1.9+1.4)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.90</b>
106 d.2. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
107 d.2. 6	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone  0.8*2.	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
108 d.2. 6	<b>KNR 4-01 0329-03</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  1*2.2*0.17	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.37</b>
109 d.2. 6	<b>KNR 4-01 0346-03</b>	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych  2	gniazd.  gniazd.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
110 d.2. 6	<b>KNR 2-02 0126-05</b>	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  1.2	m  m	  1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
111 d.2. 6	<b>KNR 4-01 0708-03</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm  2.1*2+2*1	m  m	  6.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.20</b>
112 d.2. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
113 d.2. 6	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
114 d.2. 6	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego  1.3*2.1*0.3*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.41</b>
115 d.2. 6	<b>KNR 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  0.36*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.76</b>
116 d.2. 6	<b>KNR 4-01 0716-01</b>	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2  1.30*2.1+0.36*2.1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.24</b>
117 d.2. 6	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
118 d.2. 6	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
119 d.2. 6	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
120 d.2. 6	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01  2*0.3*3*3.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.80</b>
121 d.2. 6	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
122 d.2. 6	<b>KNR-W 2-15 0213-05</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
123 d.2. 6	<b>KNR-W 2-15 0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych  3.5*2	m  m	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>2.7</b>		<b>Mieszkanie nr 6</b>			
124 d.2. 7	<b>KNR 4-01 0427-07</b>	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia  (1.97+2*1.06)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.18</b>
125 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01  (2.215+1.32)*3-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.81</b>
126 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02 2003-06</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02  (3.55*3-1*2.1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.55</b>
127 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
128 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
129 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone  0.8*2.	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
130 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
131 d.2. 7	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
132 d.2. 7	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*0.3*2*3.0	m <sup>2</sup>	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
133 d.2. 7	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
134 d.2. 7	<b>KNR-W 2-15 0213-05</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
135 d.2. 7	<b>KNR-W 2-15 0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.5	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
136 d.2. 7	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		2.22*1.44	m <sup>2</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
137 d.2. 7	<b>KNR 4-01 0428-04</b>	Rozebranie legarów	m		
		2.22*3	m	6.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.66</b>
138 d.2. 7	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
139 d.2. 7	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
140 d.2. 7	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
141 d.2. 7	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		3.2*3	m <sup>2</sup>	9.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.60</b>
142 d.2. 7	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
<b>2.8</b>	<b>Mieszkanie nr 7</b>				
143 d.2. 8	<b>KNR 4-01 0427-07</b>	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia	m <sup>2</sup>		
		(1.96+2*1.12)*2	m <sup>2</sup>	8.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
144 d.2. 8	<b>KNR-W 2-02 2003-03</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		(1.125+2.005+0.41+0.90)*3-0.9*2.1	m <sup>2</sup>	11.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.43</b>
145 d.2. 8	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
146 d.2. 8	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszlone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147 d.2. 8	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
148 d.2. 8	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		3*0.3*3.0	m <sup>2</sup>	2.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
149 d.2. 8	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
150 d.2. 8	<b>KNR-W 2-15 0213-05</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
151 d.2. 8	<b>KNR-W 2-15 0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.5	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
152 d.2. 8	<b>KNR 4-01 0333-13</b>	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
153 d.2. 8	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
		3.21	m <sup>2</sup>	3.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.21</b>
154 d.2. 8	<b>KNR 4-01 0428-04</b>	Rozebranie legarów	m		
		1.31*4	m	5.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.24</b>
155 d.2. 8	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		3.21	m <sup>2</sup>	3.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.21</b>
156 d.2. 8	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		3.21	m <sup>2</sup>	3.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.21</b>
157 d.2. 8	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		3.21	m <sup>2</sup>	3.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.21</b>
158 d.2. 8	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		3.21*3	m <sup>2</sup>	9.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.63</b>
159 d.2. 8	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		3.21	m <sup>2</sup>	3.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.21</b>
<b>3</b>		<b>Budynek boczny</b>			
<b>3.1</b>		<b>Mieszkanie nr 1</b>			
160 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0427-07</b>	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia	m <sup>2</sup>		
		(1.87+2*0.9)*2	m <sup>2</sup>	7.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.34</b>
161 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
162 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszlone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
163 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
164 d.3. 1	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		2*0.3*3.0*2	m <sup>2</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
165 d.3. 1	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
166 d.3. 1	<b>KNR-W 2-15 0213-05</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
167 d.3. 1	<b>KNR-W 2-15 0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.5*2	m	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>3.2</b>		<b>Mieszkanie nr 2</b>			
168 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu mieszkalnego dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
169 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
170 d.3. 2	<b>KNR 4-01 1011-02</b>	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
		1.2*2.3*0.8	m <sup>3</sup>	2.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.21</b>
171 d.3. 2	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		1.2*2.3	m <sup>2</sup>	2.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.76</b>
172 d.3. 2	<b>KNR 4-01 0711-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		2.2*1	m <sup>2</sup>	2.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
173 d.3. 2	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		1.2*2.3	m <sup>2</sup>	2.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.76</b>
174 d.3. 2	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		2.76	m <sup>2</sup>	2.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.76</b>
175 d.3. 2	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
176 d.3. 2	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01  2*0.3*3.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
177 d.3. 2	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
178 d.3. 2	<b>KNR-W 2-15 0213-05</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
179 d.3. 2	<b>KNR-W 2-15 0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych  3.5*2	m  m	  7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>3.3</b>		<b>Mieszkanie nr 3</b>			
180 d.3. 3	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
181 d.3. 3	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone  0.8*2.	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
182 d.3. 3	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami  1*2.1*0.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.84</b>
183 d.3. 3	<b>KNR 4-01 0716-01</b>	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2  1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
184 d.3. 3	<b>KNR 0-17 2608-03</b>	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże jednokrotnie  1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
185 d.3. 3	<b>KNR 0-17 2609-01</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian  1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
186 d.3. 3	<b>KNR 0-17 2609-04</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły  9	szt.  szt.	  9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
187 d.3. 3	<b>KNR 0-17 2609-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach  1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
188 d.3. 3	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
189 d.3. 3	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01  3*0.3*3.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
<b>3.4</b>		<b>Mieszkanie nr 4</b>			
190 d.3. 4	<b>KNR 4-01 0427-07</b>	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - analogia	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.88+2*0.9)*2	m <sup>2</sup>	7.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.36</b>
191 d.3. 4	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
192 d.3. 4	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch- ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
193 d.3. 4	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
194 d.3. 4	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		3*0.3*3.0	m <sup>2</sup>	2.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
195 d.3. 4	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
196 d.3. 4	<b>KNR-W 2-15 0213-05</b>	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
197 d.3. 4	<b>KNR-W 2-15 0207-03</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszk- alnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.5	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
<b>3.5</b>		<b>Mieszkanie nr 5</b>			
198 d.3. 5	<b>KNR-W 2-02 1025-03</b>	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
199 d.3. 5	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch- ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.	m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
200 d.3. 5	<b>KNR 4-01 1011-02</b>	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
		0.8*0.8*1.8	m <sup>3</sup>	1.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.15</b>
201 d.3. 5	<b>KNR 4-01 0711-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		0.8*2*1.8	m <sup>2</sup>	2.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.88</b>
202 d.3. 5	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
203 d.3. 5	<b>KNR-W 2-02 2004-03</b>	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwo 100-01	m <sup>2</sup>		
		3*0.3*3.0	m <sup>2</sup>	2.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.70</b>
204 d.3. 5	<b>KNR 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		0.84*1.5*0.3	m <sup>3</sup>	0.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.38</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
205 d.3. 5	<b>KNR 4-01 0716-01</b>	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2  0.84*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.26</b>
206 d.3. 5	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  0.84	m  m	  0.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.84</b>