

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA ŚCIANKI CZOŁOWEJ-1szt.						
POZ.	φ [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	Długość razem [m]		
				φ 12		
1	12	4,90	10	49,00		
2	12	1,85	8	14,80		
3	12	1,45	10	14,50		
4	12	1,20	4	4,80		
5	12	1,00	12	12,00		
6	12	2,30	2	4,60		
7	12	0,90	6	5,40		
8	12	0,75	4	3,00		
9	12	1,05	4	4,20		
10	12	1,15	4	4,60		
11	12	1,30	4	5,20		
12	12	1,60	4	6,40		
13	12	1,70	4	6,80		
14	12	1,95	4	7,80		
15	12	2,10	4	8,40		
16	12	0,65	6	3,90		
17	12	0,50	6	3,00		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				158,40		
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY [kg/m]				0,888		
CIĘŻAR RAZEM [kg]				140,66		
CIĘŻAR OGÓŁEM [kg]				140,66		
BETON C25/30				A-III 34GS		

Stopień wodoszczelności betonu - min. W8

Stopień mrozoodporności betonu - min. F150