RZUT PRZYZIEMIA

ETAP 1 | ETAP 2

PŁYTA POD WENTYLATORY

±0,00

dylatacja 3cm

DYLATACJA POSADZKI

DYLATACJA ŚCIANY

DYLATACJA PŁYTY

RZ2 25x25

RZ1 25x25

01	BIOREAKTOR 1	167,43 m² bet.cementowy
02	BIOREAKTOR 2	167,43 m² bet.cementowy
03	BIOREAKTOR 3	167,43 m² bet.cementowy
04	BIOREAKTOR 4	167,43 m² bet.cementowy
05	BIOREAKTOR 5	167,43 m² bet.cementowy
06	BIOREAKTOR 6	167,43 m² bet.cementowy
07	POM. TECHNICZNE	49,00 m² bet.cementowy
08	BIOFILTR	180,00 m²

ETAP 1
UŻYTKOWANIE W ETAPIE 1

ETAP 2
UŻYTKOWANIE W ETAPIE 2

BUDOWA W ETAPIE 1 - UŻYTKOWANIE W ETAPIE 2

demontowalna brama szandorowa
(zdemontowane po wybudowaniu etapu 2)

przed betonowaniem posadzki wykonać instalację odwodnienia

ocieplenie od rzędnej +2,07 (wys. ścian biofiltra)

obrobnik prowadzący -0,43 pp

obrobnik prowadzący +2,07-wys.ściany

brama szandorowa 450cm, folia wywinięta na deskowanie

otwór 450x200 (na wys.50cm od wierzchu płyty posadzki)

OTWÓR REWIZYJNY DO OKRESOWEGO OPRÓŻNIANIA OSADÓW Z DYGESTORA

ZBIORNIK PODZIEMNY BETONOWY O WYMIARACH 9x3x3m; V=80m3.

ciąg dalszy wg tomu II etap 2

ciąg dalszy wg tomu II etap 2

ciąg dalszy wg tomu II etap 2

ciąg dalszy wg tomu II etap 2

ciąg dalszy wg tomu II etap 2

ciąg dalszy wg tomu II etap 2

W-1 PVC-u Dn160 L=34,25m

W-2 PVC-u Dn200 L=15,45m

W-3 PVC-u Dn200 L=15,5m

W-4 PVC-u Dn200 L=15,6m

W-5 PVC-u Dn200 L=9,2m

W-6 PE100 75,8x5,1 L=9,6m

W-7 PVC-u Dn160 L=3,7m

WYM. ZBR. POM. TECHNICZNEGO PE 100 75x4,5mm L=26,0m

PE 100 40x3,7mm L=41,5m

PE 100 40x3,7mm L=7,2m

PE 100 75x4,5mm L=7,0m

PE 100 75x4,5mm L=6,0m

PE 100 40x3,7mm L=6,2m

PE 100 75x4,5mm L=3,6m

PE 100 75x4,5mm L=3,2m

PVC-u Dn200 L=7,0m

PVC-u Dn110 L=4,6m

PVC-u Dn110 L=3,8m

PVC-u Dn110 L=2,7m

PVC-u Dn200 L=6,4m

PVC-u Dn200 L=12,5m

PVC-u Dn200 L=12,1m

PVC-u Dn200 L=12,5m

PVC-u Dn250 L=11,8m

PVC-u Dn300 L=7,3m

PE 100 75x4,5mm L=2,0m

PE 100 75x4,5mm L=26,0m

PVC-u Dn300 L=15,5m

PVC-u Dn300 L=15,5m

PE 100 75x4,5mm L=26,0m

PVC-u Dn300 L=15,5m

PE 100 75x4,5mm L=26,0m

PE 100 75x4,5mm L=26,0m

PE 100 75x4,5mm L=26,0