

ZESTAWIENIE STOLARKI

	D1	D2	D3	D4	D5	D9	D6	D7	D7'	D8	D8'	D10	D10'	D11	D12	D12'	D13	D14
WIDOK																		
CHARAKTERYSTYKA	(S=200cm, H=290cm) -drzwi zewnętrzne U=1,3Wm2K 120+60, naświetle górne 198 x ~70, min. 90cm w świetle po otwarciu skrzydła głównego, wys. 200cm Opis konstrukcji: - profile: aluminiowe wypełnienie: -szyba bezpieczna w części drzwiowej, - skrzydła otwieralne wypośaenie: -2 zamki -2 rygle mechaniczne ukryte w ościeży w mniejszym skrzydle, - z samozamykaczem -pochwyty-pochwyty - próg niski, ilość - szt.1 -skrzydło główne - lewe kolor: biały	(S=200cm, H=210cm) (drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 120+60, min. 90cm w świetle po otwarciu skrzydła głównego, wys. 200cm do 90° Opis konstrukcji: -profile: aluminiowe wypełnienie: -szyba bezpieczna w części drzwiowej, -skrzydła otwieralne wypośaenie: -2 rygle mechaniczne ukryte w ościeży w mniejszym skrzydle, -pochwyty-pochwyty - próg niski, -samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny ilość -szt.1 -skrzydło główne - lewe kolor: biały	(S=180cm, H=210cm) (drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe min. 90cm w świetle po otwarciu skrzydła głównego, wys. 200cm do 90° , boczne naświetla (fix)~40x290, naświetle górne (fix) 120x ~70 Opis konstrukcji: -profile: aluminiowe wypełnienie: szyba bezpieczna w części drzwiowej, wypośaenie: -pochwyty-pochwyty - próg niski, -samozamykacz, elektrozaczep rewersyjny ilość -szt.1 -skrzydło główne - lewe kolor: biały	(S=180cm, H=290cm) drzwi zewnętrzne U=1,3Wm2K -jedno skrzydłowe w świetle po otwarciu skrzydła do 90° szer.min.90cm wys.200cm, boczne naświetla (fix)~40x290, naświetle górne (fix) 120x ~70 Opis konstrukcji: - profile: aluminiowe wypełnienie: szyba bezpieczna w części drzwiowej, - skrzydła otwieralne wypośaenie: 1 zamek z wkładką na klucz -klamka-klamka - próg niski, kolor biały -ilość - szt.1 -skrzydło główne - lewe	(S=120cm, H=290cm) (drzwi zewnętrzne jedno skrzydłowe 100, naświetle górne 100x ~70) -w świetle po otwarciu skrzydła do 90° szer.min.90cm wys.200cm, Opis konstrukcji: -konstrukcja aluminium -wypełnienie: szyba bezpieczna -bezpieczna w części drzwiowej skrzydła , -skrzydło otwieralne U=1,3Wm2K wypośaenie: 1 zamek -klamka-klamka - próg niski, - profile:aluminiowe -ilość - szt.1- lewe, Uwaga: Nawiewnik higrosterowany	(S=120cm, H=290cm) (drzwi zewnętrzne jedno skrzydłowe 100, naświetle górne 100x ~70) -w świetle po otwarciu skrzydła do 90° szer.min.90cm wys.200cm, Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -wypośaenie: bez zamka - 1 zamek łazienkowy -nawiew - klamka , -profile: MDF -ilość: lewe- 7szt. prawych - 5szt.	(S=90cm, H=210cm) skrzydło 80x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -wypośaenie: 1 zamek -klamka, -profile: MDF -ilość: lewe- 3szt. prawych - 2szt.	(S=100cm, H=210cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -wypośaenie: z wkładką -klamka- -profile: MDF -ilość: lewe- 7szt. prawych - 5szt.	(S=100cm, H=210cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -samozamykacz -wypośaenie: 1 zamek, -nawiew, -klamka- -profile: MDF -ilość: lewe- 1szt. prawych - 3szt.	(S=100cm, H=210cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -samozamykacz -wypośaenie: 1 zamek, -nawiew, -klamka- -profile: MDF -ilość: lewe- 1szt. prawych - 2szt.	(S=110cm, H=210cm) skrzydło 100x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -wypośaenie: 1 zamek, -klamka, -profile: MDF -ilość: lewe- 6szt. prawych - 2szt.	(S=110cm, H=210cm) skrzydło 100x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -wypośaenie: 1 zamek, -klamka, -profile: MDF -ilość: lewe- 1szt. prawych - 2szt.	(S=100cm, H=210cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne wahadłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolordąb -pochwyty -wypośaony w bulaj, -zawiasy wahadłowe, -profile: MDF -ilość:szt.1 Uwaga: Po instalacji, konieczne jest zainstalowanie po obu stronach drzwi odbojników	(S=100cm, H=210cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -nawiew -wypośaenie: 1 zamek, -klamka, -profile: MDF -ilość: lewe- 1szt. prawych - 4szt.	(S=100cm, H=210cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -nawiew -wypośaenie: 1 zamek, -klamka, -profile: MDF -ilość: lewe- 1szt. prawych - 1szt.	(S=100cm, H=200cm) jedno skrzydło ~100x200cm Drzwi wewnętrzne przesuwne jednoskrzydłowe mocowane na do ścian, Opis konstrukcji: -wykonane z MDF -kolor dąb -wypośaenie: -pochwyty-pochwyty, -profile: MDF -ilość: szt.1	(S=100cm, H=210cm) skrzydło 90x200cm Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe Opis konstrukcji: -odporność ogniowa EI30 -wykonane z MDF -kolor dąb -wypośaenie: 1 zamek -klamka, -profile: MDF -ilość: lewe- 1szt.	

	O1	O2
WIDOK		
CHARAKTERYSTYKA	(S=70cm, H=200cm) U=0,9Wm2K Opis konstrukcji: okno Eko Sun 6 -kwatery uchylno-rozwierna do góry fix -profile: PCV -kolor: biały -ilość: szt. 2 prawe oznaczenie - P - prawe, L-lewe	(S=140cm, H=200cm) U=0,9Wm2K Opis konstrukcji: okno Eko Sun 6 -kwatery uchylno-rozwierna do góry fix -profile: PCV -kolor: biały -ilość: szt. 13 prawe szt. 21 lewe oznaczenie - P - prawe, L-lewe

UWAGA: -wymiary otworów należy skorygować ze stanem faktycznym przed zamówieniem stolarki
-szczegóły dotyczące wykończenia wg opisu
-H i S są to wymiary otworu
-nawiewy w drzwiach wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi
-wartość obliczeniowa współczynnika przenikania ciepła dla okien(całych) $U \leq 0,9 W/m^2 \cdot K$
-wykonać tzw. ciepły montaż stolarki okiennej
-zastosować szyby bezpieczne
-zastosować drzwi zewnętrzne o parametrach niezbędnych dla budynku energooszczędnego $U \leq 1,3 W/m^2 \cdot K$,
-tak jak w przypadku okien zastosować tzw. ciepły montaż

	ARCHITEKTOR Sp. z o.o. Pawłowice 82 46-310 Gorzów Śląski		Projektant:	mgr inż. Wiesław Kowalski spec. konstr.inżyn.	upr.nr SLK/4126/PWOK/12
			Sprawdzający projektanta:	mgr inż. Andrzej Rożałowski	upr.nr 42/68
			Opracowali:	mgr inż. Marek Jurczok	
				inż. Dariusz Kozłowski	
mgr inż. Piotr Merań					
PROJEKT - WYKONAWCZY					
data: 10.2019r	Temat:	BUDOWA MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W WIELUNIU PRZY UL. SADOWEJ			nr rysunku: A-9
	Lokalizacja:	dz. nr 222/6 220/8 , OBR. 15 , GMINA WIELUŃ			skala: 1:100
	Inwestor:	GMINA WIELUŃ			
	Tytuł rys.:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
BRANŻA -ARCHITEKTONICZNA					