ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNETRZNE

NAZWA WYROBU	Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne - systemowe	
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1		D2		D3		D4		d	
SCHEMAT **widok drzwi od strony zawiasów**										
WYMIARY OTWORU W MURZE w cm Uwaga: wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy	szerokość S	100	szerokość S	100	szerokość S	90	szerokość S	110	szerokość S	100
	wysokość H	212	wysokość H	212	wysokość H	212	wysokość H	212	wysokość H	200
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Uwaga: wymiar nie może być mniejszy niż wymiar otworu przejścia	szerokość S	90	szerokość S	90	szerokość S	80	szerokość S	100	szerokość S	90
	wysokość H	205	wysokość H	205	wysokość H	205	wysokość H	205	wysokość H	200
RODZAJ SKRZYDEŁ - kierunek otwierania	jednoskrzydłowe **LEWE**	jednoskrzydłowe **PRAWE**	jednoskrzydłowe **LEWE**	jednoskrzydłowe **PRAWE**	jednoskrzydłowe **LEWE**	jednoskrzydłowe **PRAWE**	jednoskrzydłowe **LEWE**	jednoskrzydłowe **PRAWE**	jednoskrzydłowe **LEWE**	jednoskrzydłowe **PRAWE**
ILOŚĆ PARTER poziom 0,00	1	2	14	16	5	5	-	2	4	2
ILOŚĆ PIĘTRO poziom +4,76	5	4	7	9	4	-	-	1	6	3
RAZEM sztuk	**6**	**6**	**21**	**25**	**9**	**5**	**-**	**3**	**10**	**5**
SZKLENIE	Brak		Brak		Brak		Brak		Brak	
MATERIAŁ / KOLOR / OKUCIA	**Drzewno-płytowa, pełne** Konstrukcja drzew płytowych: klejone warstwowo drewno Wypełnienia ramy: płyciną drewnopochodną HDF Wykończenie: powierzchnia głuszka pokryta folią krytą w kolorze **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent, klamka stalowa chromowana, ościeżnica regulowane		**Drzewno-płytowa, pełne** Konstrukcja drzew płytowych: klejone warstwowo drewno Wypełnienia ramy: płyciną drewnopochodną HDF Wykończenie: powierzchnia głuszka pokryta folią krytą w kolorze **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent (w kabinach WC i pomieszczeniach z blokadą zamknięcia jednostronne – gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnica regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonać wg. projektu wentylacji mechanicznej		**Drzewno-płytowa, pełne** Konstrukcja drzew płytowych: klejone warstwowo drewno Wypełnienia ramy: płyciną drewnopochodną HDF Wykończenie: powierzchnia głuszka pokryta folią krytą w kolorze **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent (w kabinach WC i pomieszczeniach z blokadą zamknięcia jednostronne – gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnica regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonać wg. projektu wentylacji mechanicznej		**Drzewno-płytowa, pełne** Konstrukcja drzew płytowych: klejone warstwowo drewno Wypełnienia ramy: płyciną drewnopochodną HDF Wykończenie: powierzchnia głuszka pokryta folią krytą w kolorze **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent, klamka stalowa chromowana, ościeżnica regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonać wg. projektu wentylacji mechanicznej		**Zaopatrzony lamisol** Drzwi o wys. 200 cm z przeświatem nad podłogą 10 cm wykonane z płyt np. jak „Weß 3000 SES. Austrotherm, gr. 28 mm i powłoczone dostarczone żywicą, kolor wg. **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: kość zawiasów ogodnie z wytyczymi producenta systemu, zamknięcie kabiny jednostronne, gałka z blokadą, klamka stalowa chromowana Wykonać wg. wytrzymego systemu
WYMAGANIA TECHNICZNE										
UWAGI	Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min. 80cm.**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min. 80cm.**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min. 70cm.**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min. 100 cm.**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min. 90cm.**	

ZESTAWIENIE ŚLUSARSKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNETRZNE

NAZWA WYROBU	Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne	
OZNACZENIE NA RYSUNKU	**DwAL-1a**		**DwAL-5**		**DwAL-2** **EI15**		**DwAL-3** **EI30**		**DwAL-3** **S**	
SCHEMAT										
WYMIARY OTWORU W MURZE w cm Uwaga: wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy	szerokość S	160	szerokość S	440	szerokość S	160	szerokość S	220	szerokość S	220
	wysokość H	215	wysokość H	261	wysokość H	215	wysokość H	230	wysokość H	230
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Uwaga: wymiar nie może być mniejszy niż wymiar otworu przejścia	szerokość S	135	szerokość S	195 x 2	szerokość S	165	szerokość S	195	szerokość S	195
	wysokość H	205	wysokość H	251	wysokość H	205	wysokość H	220	wysokość H	220
RODZAJ SKRZYDEŁ - kierunek otwierania	dwuskrzydłowe **LEWE** (skrzydło czynne)	dwuskrzydłowe **PRAWE** (skrzydło czynne)	dwuskrzydłowe x 2		dwuskrzydłowe w tym FIX **LEWE** (skrzydło czynne)	-	dwuskrzydłowe		dwuskrzydłowe	
ILOŚĆ PARTER poziom 0,00	2	1	1		1	-	2		1	
ILOŚĆ PIĘTRO poziom +4,76	-	1	-	-	-	-	-		-	
RAZEM sztuk	**2**	**2**	**1**		**1**	**-**	**2**		**1**	
SZKLENIE	Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne, oznaczone tromą pasami w kontrolce LR/x40 o wysokości jak na schemacie		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne, oznaczone tromą pasami w kontrolce LR/x40 o wysokości jak na schemacie		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne, oznaczone tromą pasami w kontrolce LR/x40 o wysokości jak na schemacie	
MATERIAŁ / KOLOR / OKUCIA	**Drzwi aluminiowe, przeszklone** Konstrukcja drzew profilowych: Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm] Wypełnienia ramy: szyba zespolona, mleczną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent, klamka za stali nierdzewnej, rozwijanie bezprogowe z uszczelką szczotkowaną, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, przeszklone** Konstrukcja drzew profilowych: Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm] Wypełnienia ramy: szyba zespolona, mleczną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent, klamka za stali nierdzewnej, rozwijanie bezprogowe z uszczelką szczotkowaną, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, przeszklone** Konstrukcja drzew profilowych: Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm] Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent, klamka za stali nierdzewnej, rozwijanie bezprogowe z uszczelką szczotkowaną, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, przeszklone** Konstrukcja drzew profilowych: Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm] Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, skuda antyparkzmne, samozamykacze, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, dymoszczelne** Konstrukcja drzew profilowych: Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm] Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, skuda antyparkzmne, samozamykacze, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, przeszklone** Konstrukcja drzew profilowych: Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm] Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3, skuda antyparkzmne, samozamykacze, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.
WYMAGANIA TECHNICZNE			- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30		- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 15		- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30		Drzwi dymoszczelne S dzielące korytarz parteru na odcinki krótsze niż 50 m.	- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30
UWAGI	Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min 90 x 205 cm** **Szerokość świetla przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm x2**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm x jedno =97 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min 90 x 205 cm**	

ZESTAWIENIE ŚLUSARSKI DRZWIOWEJ// DRZWI, BRAMY I KRATY WEWNETRZNE

NAZWA WYROBU	Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Brama wewnętrzne		Brama wewnętrzne		Brama wewnętrzne		Brama wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne - w istniejącym budynku szkoły	
OZNACZENIE NA RYSUNKU	**DTw-1** **EI30**		**DTw-2**		**Bs1**		**Bs2**		**Bs3**		**K1**		**Dze-1**		**Dze-2** **EI30**	
SCHEMAT																
WYMIARY OTWORU W MURZE w cm Uwaga: wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy	szerokość S	112	szerokość S	160	szerokość S	252	szerokość S	252	szerokość S	160	szerokość S	220	szerokość S	220	szerokość S	100
	wysokość H	215	wysokość H	215	wysokość H	216	wysokość H	240	wysokość H	240	wysokość H	220	wysokość H	220	wysokość H	215
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Uwaga: wymiar nie może być mniejszy niż wymiar otworu przejścia	szerokość S	90	szerokość S	135	szerokość S	250	szerokość S	250	szerokość S	158	szerokość S	220	szerokość S	195	szerokość S	90
	wysokość H	205	wysokość H	205	wysokość H	215	wysokość H	239	wysokość H	239	wysokość H	220	wysokość H	220	wysokość H	205
RODZAJ SKRZYDEŁ - kierunek otwierania	-	jednoskrzydłowe **PRAWE**	dwuskrzydłowe **LEWE** (skrzydło czynne)	-	rolowana		rolowana		rolowana		rolowana		dwuskrzydłowe		jednoskrzydłowe **PRAWE**	
ILOŚĆ PARTER poziom 0,00	-	1	1	-	3		2		1		-		1	-	1	
ILOŚĆ PIĘTRO poziom +4,76	-	-	1	-	-		-		-		4		-	-	-	
RAZEM sztuk	**-**	**1**	**1**	**-**	**3**		**2**		**1**		**4**		**1**	**-**	**1**	
SZKLENIE	Brak		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak	
MATERIAŁ / KOLOR / OKUCIA	**Drzwi stalowe profilowe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z podwójną termiczną izolacją wypełnionych masą izolacyjną. Połączenia spawane, szlifowane i polerowane Wypełnienia ramy: wypełnione panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3 stalowe, trzykrotnie z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-zapadkowy, klamka przeciwzaciskowa, antyzaciskowa z rdzeniem stalowym. Rozwijanie progowe z uszczelką szczotkowaną (szablaga full-contact), uszczelnienie wys. 5mm z uszczelką bulbową wokół całego obwodu na całym obwodzie (górna) oraz z uszczelką przeciwpodmuchową (wg. projektu).		**Drzwi stalowe profilowe, przeszklone/zarowe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z podwójną termiczną izolacją wypełnionych masą izolacyjną. Połączenia spawane, szlifowane i polerowane Wypełnienia ramy: wypełnione panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3 stalowe, trzykrotnie z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-zapadkowy, klamka przeciwzaciskowa, antyzaciskowa z rdzeniem stalowym. Rozwijanie progowe z uszczelką szczotkowaną (szablaga full-contact), uszczelnienie wys. 5mm z uszczelką bulbową wokół całego obwodu na całym obwodzie (górna) oraz z uszczelką przeciwpodmuchową (wg. projektu).		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnione panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnione panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Stalowa krata rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A**		**Drzwi stalowe profilowe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z podwójną termiczną izolacją wypełnionych masą izolacyjną. Połączenia spawane, szlifowane i polerowane Wypełnienia ramy: wypełnione panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy szt. 3 stalowe, trzykrotnie z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-zapadkowy, klamka przeciwzaciskowa, antyzaciskowa z rdzeniem stalowym. Rozwijanie progowe z uszczelką szczotkowaną (szablaga full-contact), uszczelnienie wys. 5mm z uszczelką bulbową wokół całego obwodu na całym obwodzie (górna) oraz z uszczelką przeciwpodmuchową (wg. projektu).		**Drzwi stalowe profilowe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z podwójną termiczną izolacją wypełnionych masą izolacyjną. Połączenia spawane, szlifowane i polerowane Wypełnienia ramy: wypełnione panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-zapadkowy,klamka za stali nierdzewnej	
WYMAGANIA TECHNICZNE			- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30													
UWAGI	Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładne wymiarowy otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość świetla przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm**	

Uwagi:
1. Dokładne wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustalia dostawca w oparciu o własne pomiary
(wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy)

Pracownia Projektowa
DANUTA GRZEGORZEK
98-300 Wieluń, ul. Armii Krajowej 16
tel.: 604 109 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta.grzegorzek@wp.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU
Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3 M. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA / WI RYSUNKU: A-22
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI IV
SKALA: 1:50

Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczątka i podpis	Data:
Projektant: mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek	specjalność: Architektura Nr upr. **6/OPOKK/2018**		Wieluń 04.2021
Asystent projektanta: inż. arch. Szymon Grzegorzek			
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maria Dzduba	specjalność: Architektura Nr upr. **155/82/op**		Wieluń 04.2021

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie nanoszącą prawo autorskie tworzone i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA" mgr