

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY WIELUŃ  
Pozycja nr 57  
ADRES INWESTYCJI : Starzenice nr 9, gm. Wieluń - działki nr ewid.: 322  
INWESTOR : Gmina Wieluń  
ADRES INWESTORA : 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1  
BRANŻA : sanitarna, instalacyjna  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2021

Data zatwierdzenia

# PODŁĄCZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ - STARZENICE nr 9, działka nr ewid. 322

Podłączenie kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kielichowych PVC A 160x4,7mm (klasa S; SDR 34; SN8- rury lite), łączonych na uszczelki gumowe.

Całkowita długość podłączenia wynosi: L= 12,60 m.

Wpięcie podłączenia kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej  $\phi$  200 należy wykonać poprzez istniejącą studzienkę inspekcyjną D=425 mm, zlokalizowaną na działce prywatnej (oznaczoną jako „S0”). W punkcie „K2” przewód kanalizacyjny połączyć z istniejącym odpływem ścieków z budynku do zbiornika bezodpływowego. Trasę przewodu kanalizacyjnego i lokalizację kolanka „K1” dostosować do lokalizacji istniejącego zbiornika na ścieki.

Po zakończeniu prac montażowych wykop z przewodem należy zasypać piaskiem do wysokości ok. 20 cm powyżej górnej krawędzi rury.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 12.60*0.80*(2.19+1.00)*0.5 A (suma częściowa)	m <sup>3</sup>	16.078	
	obsypka	-12.60*0.80*0.36 B (suma częściowa)		16.078 -3.629	
		C (obliczenia pomocnicze)		-3.629	
		12.449*90%	m <sup>3</sup>	12.449 <b>11.204</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.204</b>
2 d.1	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 12.449*10%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.245</b>
3 d.1	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.6+poz.7 A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.637 4.637 <b>4.173</b>	
	podsyпка i obsypka	4.637*90%		<b>RAZEM</b>	<b>4.173</b>
4 d.1	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) 4.637*10%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.464	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.464</b>
5 d.1	KNR-W 2-01 0314-07 analogia	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 12.60*(2.19+1.00)*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.194	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.194</b>
6 d.1	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm 12.60*0.80*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.008</b>
7 d.1	KNR-W 2-18 0511-04 analogia	Obsypka z materiałów sypkich gr. 36 cm 12.60*0.80*0.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.629	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.629</b>
8 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.1+poz.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.449</b>
9 d.1	KNR-W 2-01 0228-01 s.sz. 2.5.2. 9907-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.96 R*1.14; S*1.14 poz.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.449</b>
<b>2</b>	<b>45231300-8</b>	<b>Roboty montażowe</b>			
10 d.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1.40+11.20	m m	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
11 d.2	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm kolano PVC z uszczelką o śr. zewn. 160 mm < 15 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.2	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm wkładka "in situ" 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.2	analiza indywidualna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>