

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 8.1*7.7	m ² m ²	 62.370	
				RAZEM	62.370
2 d.1	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 8.1*7.7	m ² m ²	 62.370	
				RAZEM	62.370
3 d.1	KNR-W 4-01 0440-06	Rozebranie elementów stropów drewnianych - analogia rozbiórka pokrycia dachu z płyt OSB 8.1*7.7	m ² m ²	 62.370	
				RAZEM	62.370
4 d.1	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni ponad 0.5 m ² - analogia oczyszczenie stalowych kratownic pasów górnych 0.1*7.5*9	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
5 d.1	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 0.1*7.5*9	m ² m ²	 6.750	
				RAZEM	6.750
2		POKRYCIE DACHU			
6 d.2	KNR-W 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - analogia nadbitka z krawędziaka 15x6cm na konstrukcję stalową 0.15*0.06*7.5*9	m ³ drew. m ³ drew.	 0.608	
				RAZEM	0.608
7 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 8.1*7.5	m ² m ²	 60.750	
				RAZEM	60.750
8 d.2	KNR-W 2-02 0409-06	Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - deski czołowe 3x20cm 0.03*0.20*(8.1+7.5)*2	m ³ m ³	 0.187	
				RAZEM	0.187
9 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 8.1*7.5	m ² m ²	 60.750	
				RAZEM	60.750
10 d.2	KNR-W 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej 8.1*7.5	m ² m ²	 60.750	
				RAZEM	60.750
11 d.2	NNRNKB 202 0537-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 8.1*7.5	m ² m ²	 60.750	
				RAZEM	60.750
12 d.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 2*8.1+2*7.5+8.1	m m	 39.300	
				RAZEM	39.300
13 d.2	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm - analogia rynny stalowe powlekane o śr 130mm 8.1	m m	 8.100	
				RAZEM	8.100
14 d.2	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm analogia rynny stalowe powlekane o śr 100mm 3.0	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000