ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNETRZNE

NAZWA WYROBU		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne - systemowe	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		d	
SCHEMAT widok drzwi od strony zawiasów											
WYMIARY OTWORU W MURZE w cm Uwaga: wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy	szerokość S	100		100		90		110		100	
	wysokość H	212		212		212		212		205	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Uwaga: wymiar nie może ulec zmniejszeniu dowolnie przyjęciu	szerokość S	90		90		80		100		90	
	wysokość H	205		205		205		205		200	
RODZAJ SKRZYDŁA - kierunek otwierania		jednoskrzydłowe LEWE	jednoskrzydłowe PRAWE	jednoskrzydłowe LEWE	jednoskrzydłowe PRAWE	jednoskrzydłowe LEWE	jednoskrzydłowe PRAWE	jednoskrzydłowe LEWE	jednoskrzydłowe PRAWE	jednoskrzydłowe LEWE	jednoskrzydłowe PRAWE
ILOŚĆ	PARTER poziom 0,00	1	2	14	16	5	5	-	2	4	2
	PIĘTRO poziom +4,76	5	4	7	9	4	-	-	1	6	3
RAZEM sztuk		6	6	21	25	9	5	-	3	10	5
SZKLENIE		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak	
MATERIAŁ / KOLOR / OKUCIA		**Drzewno-płytowa, pełne** Konstrukcja drzew płytowych: klejone warstwowo drewno Wypełnienia ramy: płyta drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia głuszka pokryta farbą kryjącą w kolorze **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, zamek patent, klamka stalowa chromowana, ościeżnica regulowane		**Drzewno-płytowa, pełne** Konstrukcja drzew płytowych: klejone warstwowo drewno Wypełnienia ramy: płyta drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia głuszka pokryta farbą kryjącą w kolorze **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, zamek patent (w łazienkach WC i pomieszczeniach z toaletą zamknięcie jednostronne - gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnica regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonać wg. projektu wentylacji mechanicznej		**Drzewno-płytowa, pełne** Konstrukcja drzew płytowych: klejone warstwowo drewno Wypełnienia ramy: płyta drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia głuszka pokryta farbą kryjącą w kolorze **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, zamek patent (w łazienkach WC i pomieszczeniach z toaletą zamknięcie jednostronne - gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnica regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonać wg. projektu wentylacji mechanicznej		**Drzewno-płytowa, pełne** Konstrukcja drzew płytowych: klejone warstwowo drewno Wypełnienia ramy: płyta drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia głuszka pokryta farbą kryjącą w kolorze **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, zamek patent, klamka stalowa chromowana, ościeżnica regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonać wg. projektu wentylacji mechanicznej		**Zaopatrzony lamisol** Drzwi o wys. 200 cm z przeświatem nad podłogą 10 cm wykonane z płyt np. jak . lifeS 3000 SES. Ausdrehtem, Ubramień, gr. 28 mm powlekzone dostosowane żywicą, kolor wg. **RAL 7035 Light grey** Wyposażenie: kość zawiasów ogodnie z wytycznymi producenta systemu, zamknięcie kabiny jednostronne, gałka z blokadą, klamka stalowa chromowana Wykonać wg. wytrzymało systemu	
WYMAGANIA TECHNICZNE											
UWAGI		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia min. 80cm.**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia min. 80cm.**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia min. 80cm.**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia min. 100 cm.**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia min. 90cm.**	

ZESTAWIENIE ŚLUSARSKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNETRZNE

NAZWA WYROBU		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi zewnętrzne - w istniejącym budynku szkoły	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		DwAL-1a		DwAL-5		DwAL-2	EI15	DwAL-3	EI30	DwAL-3	S	DwAL-4	EI30	DTw-1	EI30	DTw-2		Bs1		Bs2		Bs3		K1		Dze-1		Dze-2	EI30
SCHEMAT widok drzwi od strony zawiasów																											
WYMIARY OTWORU W MURZE w cm Uwaga: wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy	szerokość S	160		440		160		220		220		344		112		160		252		252		160		220		100	
	wysokość H	215		261		215		220		220		200		215		215		216		240		220		220		215	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Uwaga: wymiar nie może ulec zmniejszeniu dowolnie przyjęciu	szerokość S	135		195 x 2		165		195		195		195 x 87		90		135		250		250		150		220		90	
	wysokość H	205		251		205		220		220		220		205		205		215		239		239		220		220	
RODZAJ SKRZYDŁA - kierunek otwierania		dwuskrzydłowe LEWE (skrzydło czynne)	dwuskrzydłowe PRAWE (skrzydło czynne)	dwuskrzydłowe x 2		dwuskrzydłowe w lym FIX LEWE (skrzydło czynne)	-	dwuskrzydłowe		dwuskrzydłowe		trzyskrzydłowe		-	jednoskrzydłowe PRAWE	dwuskrzydłowe LEWE (skrzydło czynne)	-	rozwarna		rozwarna		rozwarna		rozwarna		dwuskrzydłowe		jednoskrzydłowe PRAWE	
ILOŚĆ	PARTER poziom 0,00	2	1	1		1	-	2		1		1		-	-	1	-	3		2		1		4		1	-	1	
	PIĘTRO poziom +4,76	-	1	1		-	-	-		1		1		-	-	-	-	-		-		-		-		-	-	-	
RAZEM sztuk		2	2	1		1	-	2		2		2		-	1	1	-	3		2		1		4		1	-	1	
SZKLENIE		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne, oznaczone tramą pasami w kontrastowe LRV>40 o wysokości jak na schemacie		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne, oznaczone tramą pasami w kontrastowe LRV>40 o wysokości jak na schemacie		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne, oznaczone tramą pasami w kontrastowe LRV>40 o wysokości jak na schemacie		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne, oznaczone tramą pasami w kontrastowe LRV>40 o wysokości jak na schemacie		Brak		Przeszklenia przeźroczyste. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne, oznaczone tramą pasami w kontrastowe LRV>40 o wysokości jak na schemacie		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak	
MATERIAŁ / KOLOR / OKUCIA		**Drzwi aluminiowe** Konstrukcja drzew profilowych: Okleiczka wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wypełnienia ramy: szyba zespolona, mleczną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, zamek patent, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacze, rozwarcie bezpośrednie z uszczelką szczotkowe, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, przeszklone/ślepe** Konstrukcja drzew profilowych: Okleiczka wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, zamek patent, klamka ze stali nierdzewnej, rozwarcie bezpośrednie z uszczelką szczotkowe, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, przeszklone/ślepe** Konstrukcja drzew profilowych: Okleiczka wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, zamek patent, klamka ze stali nierdzewnej, rozwarcie bezpośrednie z uszczelką szczotkowe, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, przeszklone/ślepe** Konstrukcja drzew profilowych: Okleiczka wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, dwa ryglowe antyparciane, samozamykacze, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, dymoszczelne** Konstrukcja drzew profilowych: Okleiczka wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, dwa ryglowe antyparciane, samozamykacze, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi aluminiowe, przeszklone/ślepe** Konstrukcja drzew profilowych: Okleiczka wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wypełnienia ramy: szyba zespolona, transparentną. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, dwa ryglowe antyparciane, samozamykacze, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		**Drzwi stalowe profilowe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypełnieniem płycinowym. Połączenia spawane, szlifowane i zabezpieczone. Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, stalowe, trzykrotnie regulacja wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-opadkowy, klamka przeciwzadziorowa, antyparciankowa z rdzeniem stalowym. Rozwarcie progowe z uszczelką przylgowo-opadkową, uszczelnienie gumowe wzt. 5mm z uszczelką na całym obwodzie oprócz progu z uszczelką przeciwpodmuchową, pochwytem.		**Drzwi stalowe profilowe, przeszklone/ślepe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypełnieniem płycinowym. Połączenia spawane, szlifowane i zabezpieczone. Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, stalowe, trzykrotnie z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-opadkowy, klamka przeciwzadziorowa, antyparciankowa z rdzeniem stalowym. Rozwarcie progowe z uszczelką przylgowo-opadkową, uszczelnienie gumowe wzt. 5mm z uszczelką na całym obwodzie oprócz progu z uszczelką przeciwpodmuchową, pochwytem.		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Stalowa krata rolowana** Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A**		**Drzwi stalowe profilowe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypełnieniem płycinowym. Połączenia spawane, szlifowane i zabezpieczone. Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, stalowe, trzykrotnie z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-opadkowy,klamka ze stali nierdzewnej.		Brak		Brak	
WYMAGANIA TECHNICZNE				- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30		- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 15		- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30		Drzwi dymoszczelne S dzielące korytarz parteru na odcinki krótsze niż 50 m.		- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30		- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30											
UWAGI		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych min 90 x 205 cm** **Szerokość światła przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm x2**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm x 205 cm**	

ZESTAWIENIE ŚLUSARSKI DRZWIOWEJ// DRZWI, BRAMY I KRATY WEWNETRZNE

NAZWA WYROBU		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Brama wewnętrzna		Brama wewnętrzna		Brama wewnętrzna		Brama wewnętrzna		Drzwi wewnętrzne		Drzwi zewnętrzne - w istniejącym budynku szkoły	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		DTw-1	EI30	DTw-2		Bs1		Bs2		Bs3		K1		Dze-1		Dze-2	EI30
SCHEMAT widok drzwi od strony zawiasów																	
WYMIARY OTWORU W MURZE w cm Uwaga: wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy	szerokość S	112		160		252		252		160		220		220		100	
	wysokość H	215		215		216		240		220		220		220		215	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Uwaga: wymiar nie może ulec zmniejszeniu dowolnie przyjęciu	szerokość S	90		135		250		250		150		220		195		90	
	wysokość H	205		205		215		239		239		220		220		205	
RODZAJ SKRZYDŁA - kierunek otwierania		-	jednoskrzydłowe PRAWE	dwuskrzydłowe LEWE (skrzydło czynne)	-	rozwarna		rozwarna		rozwarna		rozwarna		dwuskrzydłowe		jednoskrzydłowe PRAWE	
ILOŚĆ	PARTER poziom 0,00	-	1	1	-	3		2		1		-		1	-	1	
	PIĘTRO poziom +4,76	-	-	1	-	-		-		-		4		-	-	-	
RAZEM sztuk		-	1	1	-	3		2		1		4		1	-	1	
SZKLENIE		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak	
MATERIAŁ / KOLOR / OKUCIA		**Drzwi stalowe profilowe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane są z kształtowników stalowych zabezpieczonych. Połączenia spawane, szlifowane i zabezpieczone. Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, stalowe, trzykrotnie z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-opadkowy, klamka przeciwzadziorowa, antyparciankowa z rdzeniem stalowym. Rozwarcie progowe z uszczelką przylgowo-opadkową, uszczelnienie gumowe wzt. 5mm z uszczelką na całym obwodzie oprócz progu z uszczelką przeciwpodmuchową, pochwytem.		**Drzwi stalowe profilowe, przeszklone/ślepe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypełnieniem płycinowym. Połączenia spawane, szlifowane i zabezpieczone. Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, stalowe, trzykrotnie z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-opadkowy, klamka przeciwzadziorowa, antyparciankowa z rdzeniem stalowym. Rozwarcie progowe z uszczelką przylgowo-opadkową, uszczelnienie gumowe wzt. 5mm z uszczelką na całym obwodzie oprócz progu z uszczelką przeciwpodmuchową, pochwytem.		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Brama aluminiowa rolowana** Konstrukcja drzew profilowych: Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: BRAMA BR-100 z profilem wentylowanym		**Stalowa krata rolowana** Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A**		**Drzwi stalowe profilowe** Konstrukcja drzew profilowych: Skrzydło i ościeżnica wykonane z profili stalowych z przekładką termiczną oraz wypełnieniem płycinowym. Połączenia spawane, szlifowane i zabezpieczone. Wypełnienia ramy: wypełnienie panelem stalowym Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze **RAL 7042 Traffic grey A** Wyposażenie: zawiasy wzt. 3, stalowe, trzykrotnie z regulacją wysokości spawane do konstrukcji, zamek zasuwowo-opadkowy,klamka ze stali nierdzewnej.		Brak		Brak	
WYMAGANIA TECHNICZNE		- Klasa odporności przeciwpożarowej - EI 30															
UWAGI		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydłowych min 90 x 205 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy.		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy. **Szerokość światła przejścia przez dwa skrzydła, otwarte na 90 stopni = 195 cm**		Przed dostawą stolarki należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory drzwiowe na miejscu budowy.	

Uwagi:
1. Dokładne wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustala dostawca w oparciu o własne pomiary (wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy)

Pracownia Projektowa
DANUTA GRZEGORZEK
98-300 Wieluń, ul. Armii Krajowej 16
tel.: 604 109 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta.grzegorzek@wp.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU
Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3 M. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA / WI RYSUNKU: A-22z
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI IV
SKALA: 1:50

Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczątka i podpis	Data:
Projektant: mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek	specjalność: Architektura Nr upr. **6/DPOKK/2015**		Wieluń 01.2022r
Asystent projektanta: inż. arch. Szymon Grzegorzek			
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maria Dziuba	specjalność: Architektura Nr upr. **155/82/op**		Wieluń 01.2022r

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie nanoszą jedynie autorskie twórcze i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "PROKONRA ARCHITEKTONICZNA" sp.z o.o.