

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNĘTRZNE										ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNĘTRZNE										ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI, BRAMY I KRATY WEWNĘTRZNE																																																																																																	
NAZWA WYROBU		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne - systemowe		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Brama wewnętrzna		Brama wewnętrzna		Brama wewnętrzna		Brama wewnętrzna		Drzwi zewnętrzne		Drzwi zewnętrzne - w istniejącym budynku szkoły																																																																															
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		d		DwAL-1a		DwAL-5		DwAL-2 EI15		DwAL-3 EI30		DwAL-3 S		DwAL-4 EI30		DTw-1 EI30		DTw-2		Bs1		Bs2		Bs3		K1		Dze-1		Dze-2 EI30																																																																															
SCHEMAT widok drzwi od strony zawiasów																																																																																																																					
WYMIARY OTWORU		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S																																																																															
W MURZE w cm		100		100		90		110		100		160		440		190		220		220		344		112		160		252		252		160		220		220		100																																																																															
Uwaga: wymiar należy sprawdzić na miejscu budowy		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H																																																																															
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S		S																																																																															
Uwaga: wymiar nie może ulec zmniejszeniu (światło przejścia)		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H		H																																																																															
RODZAJ SKRZYDEŁ - kierunek otwierania		jednoskrzydłowe LEWE		jednoskrzydłowe PRAWO		jednoskrzydłowe LEWE		jednoskrzydłowe PRAWO		jednoskrzydłowe LEWE		dwuskrzydłowe LEWE (skrzydło czynne)		dwuskrzydłowe PRAWO (skrzydło czynne)		dwuskrzydłowe w tym FIX LEWE (skrzydło czynne)		dwuskrzydłowe		trzyoskrzydłowe		-		jednoskrzydłowe PRAWO		dwuskrzydłowe LEWE (skrzydło czynne)		-		rolowana		rolowana		rolowana		rolowana		dwuskrzydłowe		jednoskrzydłowe PRAWO																																																																													
IŁOŚĆ		PARTER poziom 0,00		1		2		14		16		5		5		-		1		-		-		1		-		-		3		2		1		-		1		-																																																																													
PIĘTRO		poziom +4,76		5		4		7		9		4		-		-		2		-		1		-		1		-		-		4		-		-		-																																																																															
RAZEM sztuk		6		6		21		25		9		5		-		3		10		5		-		2		2		1		1		-		3		2		1		1																																																																													
SZKLENIE		Brak		Brak		Brak		Brak		Brak		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne																																																																																	
MATERIAL / KOLOR / OKUCIA		Drewno-plycina, pełne Konstrukcja drzwi płytowych; klejone warstwowo drewno Wyposażenie ramy: plycina drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia gładka pokryta farbą kryjącą w kolorze RAL 7035 Light grey Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent (w kabinach WC i pomieszczeniach z toaletą zamknięcie jednostronne - gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnice regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonana wg. projektu wentylacji mechanicznej		Drewno-plycina, pełne Konstrukcja drzwi płytowych; klejone warstwowo drewno Wyposażenie ramy: plycina drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia gładka pokryta farbą kryjącą w kolorze RAL 7035 Light grey Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent (w kabinach WC i pomieszczeniach z toaletą zamknięcie jednostronne - gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnice regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonana wg. projektu wentylacji mechanicznej		Drewno-plycina, pełne Konstrukcja drzwi płytowych; klejone warstwowo drewno Wyposażenie ramy: plycina drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia gładka pokryta farbą kryjącą w kolorze RAL 7035 Light grey Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent (w kabinach WC i pomieszczeniach z toaletą zamknięcie jednostronne - gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnice regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonana wg. projektu wentylacji mechanicznej		Drewno-plycina, pełne Konstrukcja drzwi płytowych; klejone warstwowo drewno Wyposażenie ramy: plycina drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia gładka pokryta farbą kryjącą w kolorze RAL 7035 Light grey Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent (w kabinach WC i pomieszczeniach z toaletą zamknięcie jednostronne - gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnice regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonana wg. projektu wentylacji mechanicznej		Drewno-plycina, pełne Konstrukcja drzwi płytowych; klejone warstwowo drewno Wyposażenie ramy: plycina drewnopochodna HDF Wykończenie: powierzchnia gładka pokryta farbą kryjącą w kolorze RAL 7035 Light grey Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent (w kabinach WC i pomieszczeniach z toaletą zamknięcie jednostronne - gałka z blokadą), klamka stalowa chromowana, ościeżnice regulowane Skrzydło drzwiowe z dolnym nawiewem powietrza, wielkość otworu wykonana wg. projektu wentylacji mechanicznej		Zagęszczony laminat Drzwi w wys. 200 cm z przeswitem nad podłogą 10 cm wykonane z płyt np. jak „Wedi 3000 SES, Austrotherm, Ultrament... gr. 28 mm i powleczone obustronnie żywicą kolor wg. RAL 7035 Light grey Wyposażenie: ilość zawiasów zgodnie z wytycznymi producenta systemu, zamknięcie kabiny jednostronne-gałka z blokadą, klamka stalowa chromowana Wykonano wg. wybranego systemu		Drzwi aluminiowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, zamek patent, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz, rozwiązanie bezprogowe z uszczelką szczelnicową, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna i skrzydło wykonane z kształtowników aluminiowych o głębokości 45 [mm]. Wyposażenie ramy: szyba zespolona, transparentną Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7042 Traffic grey A Wyposażenie: zawiasy szt. 3, klucia antypaniczne, samozamykacz, bezprogowe, uszczelki dymoszczelne, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.		Drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe Konstrukcja drzwi profilowych; Ościeżnica wewnętrzna	