

UWAGA:

1. Płyta żelbetowa gr.22cm.
2. Wierzch płyty na poziomie
+4,66m.n.p.p
3. Beton C25/30 stal nośna i rozdzielcza
A-IIIN RB500W.
4. Pręty rozdzielcze #8 - rozstaw max.
co 20cm. Pręty układać w każdym
przęśle prostopadle do prętów nośnych. Na
rysunku przedstawiono układ prętów
nośnych. Pręty montażowe prętów górnych
#8 należy montować w rozstawie co
20cm.
5. Min otulina prętów zbrojeniowych 25mm.
6. Deskowanie demontować po 21 dniach
od wykonania stropu.
7. Na środku przęseł uzyskać strzałkę
odwrotną ugięcia 10mm.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ -Płyta dolna część A (1 sztuka)

ELEMENT	NR.	Dł.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT.	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM		
						A0-St0S-b	AIIN- RB500W	
-	-	m	szt.	szt.	szt.	#8	#12	#16
dolna - część A (1 sztuka)	1	5,20	603	1	603		3135,60	
	2	3,45	62	1	62		213,90	
	3	3,75	22	1	22		82,50	
	4	6,70	11	1	11		73,70	
	5	5,30	42	1	42		222,60	
	6	7,35	465	1	465		3417,75	
	7	4,64	61	1	61		283,04	
	8	3,69	63	1	63		232,47	
	9	7,75	10	1	10		77,50	
	10	6,50	25	1	25		162,50	
	11	4,50	25	1	25		112,50	
	12	1,60	290	1	290		464,00	
	13	4,31	200	1	200		862,00	
	rozdzielcze i montażowe					1100,		
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					2800	9340,06	-
	MASA 1 mb:					0,395	0,888	1,580
	MASA RAZEM:					1106,00	8293,98	-
	SUMA:					9399,98 kg		