

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNETRZNE							ZESTAWIENIE ŚLUSARKI / BRAMY I KRATY WEWNĘTRZNE				
RODZAJ OZNACZENIE NARYSUNKU	wewnętrzne D4E160	wewnętrzne D5E160	wewnętrzne D6E160	wewnętrzne D7E160	wewnętrzne D8E160	wewnętrzne D3	RODZAJ OZNACZENIE NARYSUNKU	wewnętrzne Bs1	wewnętrzne Bs2	wewnętrzne Bs3	wewnętrzne Kr1
SCHEMAT							SCHEMAT				
WYMIARY OTWORU WMURZE w cm	szerokość W _o	112	160	160	112	160	WYMIARY OTWORU WMURZE w cm	szerokość W _o	190	220	220
Uwaga: wymiar należy sprawdzić na budowie	wysokość H _o	207	217	217	207	217	Uwaga: wymiar należy sprawdzić na budowie	wysokość H _o	215	215	215
RODZAJ SKRZYDEŁ	DWUSKRZYDŁOWE	PRAWO	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	PRAWO	DWUSKRZYDŁOWE	RODZAJ SKRZYDEŁ	rolowane	rolowane	rolowane	rolowane
ILUŚĆ	2	1	-	-	-	4	ILUŚĆ	3	3	2	-
PIĘTRO + 4,76	3	-	1	1	1	4	PIĘTRO + 4,76	-	-	-	4
RAZEM sztuk	5	1	1	1	1	4	RAZEM sztuk	3	3	2	1
KOLOR / MATERIAŁ	Aluminiowe, przeszkolone kolor drzwi wg. RAL 7031 BLUE GREY kolor okuć wg. RAL 9010 Pure white					Stalowe płaszczowe kolor wg. RAL 7031 BLUE GREY kolor okuć wg. RAL 9010 Pure white	KOLOR / MATERIAŁ	Aluminiowa brama rolowana			Aluminiowa krata rolowana
UWAGI	Drzwi przeciwpożarowe, bezprogowe, odporność pożarowa 60 min. Widok od strony zawiasów, okucia antypaniczne, samozamykacz, przeszklenia prostokątne, szkło bezpieczne. Uszczelki dymoszczelne. Ościeżnice wewnętrzne.					Widok drzwi od strony zawiasów. Odporność pożarowa 60 min. Zamek zasuwowo-zapadkowy. Klamka przeciwpożarowa, antyzaczepowa z rzeniem stalowym. Uszczelka przeciwpożarowa peczęniująca w ościeżnicy	UWAGI				

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ/ PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE						
RODZAJ OZNACZENIE NARYSUNKU	wewnętrzne Ow1	wewnętrzne Ow2	wewnętrzne Ow3	wewnętrzne Ww1	wewnętrzne Ww2	wewnętrzne Ww3
SCHEMAT						
WYMIARY OTWORU WMURZE w cm	szerokość W _o	180	110	480	240	480
Uwaga: wymiar należy sprawdzić na budowie	wysokość H _o	100	120	360	360	180
RODZAJ SKRZYDEŁ	-	-	-	-	-	-
ILUŚĆ	1	1	-	1	-	-
PIĘTRO + 4,76	-	-	-	-	-	3
RAZEM sztuk	1	1	-	1	-	3
KOLOR / MATERIAŁ	Aluminiowe, kolor wg. RAL 7031 BLUE GREY	Aluminiowe, kolor wg. RAL 7031 BLUE GREY	Aluminiowe, kolor wg. RAL 7031 BLUE GREY	Aluminiowe, kolor wg. RAL 7031 BLUE GREY		
UWAGI	Pod oknem szuflada podawcza		Okno można zastąpić ścianą Zgodnie z PRZĘKROJEM B - B	Szkło bezpieczne, szyby oklejone do 1/3 wysokości folią mrozoną z wyciętym przeziernym wzorem Przykładowy wzór na jednym z schematów okna		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ/ DRZWI WEWNETRZNE													
RODZAJ OZNACZENIE NARYSUNKU		wewnętrzne D1	wewnętrzne D1	wewnętrzne D2	wewnętrzne D2	wewnętrzne D1a	wewnętrzne D1a	wewnętrzne D2a	wewnętrzne D2a	wewnętrzne D3a	wewnętrzne D3a	wewnętrzne d	wewnętrzne d
SCHEMAT													
WYMIARY OTWORU WMURZE w cm		100	100	110	110	100	100	110	110	90	90	110	110
Uwaga: wymiar należy sprawdzić na budowie		206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
RODZAJ SKRZYDEŁ		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
ILOŚĆ		9	2	2	3	6	1	4	4	3	2	5	3
PIĘTRO + 4,76		6	8	-	-	6	3	-	-	2	2	5	4
RAZEM sztuk		15	10	2	3	12	4	4	4	5	4	10	7
KOLOR / MATERIAŁ		Drewno-płycina, pełne kolor wg.RAL 7035 Light grey						Drewno-płycina, pełne kolor wg.RAL 7035 Light grey				Zagęszczony laminat profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym, laminat kolor wg. RAL 7035 Light grey	
UWAGI		Drzwi typowe, widok drzwi od strony zawiasów, zamek patent. Ościeżnice regulowane						Drzwi typowe, widok drzwi od strony zawiasów, otwór wentylacyjny zamknięcie jednostronne				wg. wybranego systemu np. LTT, PERSTORP zamknięcie kabiny jednostronne - gałka z blokadą	

Uwagi:

1. Dokładne wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustala dostawca w oparciu o własne pomiary (wymiar należy sprawdzić na budowie)
2. Drzwi oznaczone jako EI ...będą drzwiami przeciwpożarowymi
3. Otwarcie skrzydła drzwi nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy
4. z - drzwi zewnętrzne
5. e - drzwi ewakuacyjne

	TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI	
	TEMAT:	BUDOWA HALLI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I GIMNAZJUM NR 3 W WIELUNIU	
	LOKALIZACJA:	Nr ewid. dz. 1/6, obręb 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń	
	INWESTOR:	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Wieluniu przy ul. Traugutta 38	
Opracował: mgr inż. arch. Danuta Grzegorek		PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant: mgr inż. arch. Maria Dziuba upr. nr 155/82/op		SKALA:	DATA:
Sprawdził: mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 218-82/004/07 nr w OIA: LO 0548		1:100	11:2016
		BRANŻA / NR RYS.	A/19
Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).			
Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.			