

UWAGA:

1. Płyta żelbetowa gr.18cm.
2. Wierzch płyty na poziomie +7,69m.n.p.p
3. Beton C25/30 stal nośna i rozdzielcza A-IIIN RB500W.
4. Pręty rozdzielcze #8 - rozstaw max. co 20cm. Pręty układać w każdym przęśle prostopadle do prętów nośnych. Na rysunku przedstawiono układ prętów nośnych. Pręty montażowe prętów górnych #8 należy montować w rozstawie co 20cm.
5. Min otulina prętów zbrojeniowych 25mm.
6. Deskowanie demontować po 21 dniach od wykonania stropu.
7. Na środku przęseł uzyskać strzałkę odwrotną ugięcia 10mm.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ -Płyta górna część B (1 sztuka)

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT.	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM		
						A0-St0S-b	AIIN- RB500W	
-	-	m	szt.	szt.	szt.	#8	#12	#16
górna - część B (1 sztuka)	1	5,20	132	1	132		686,40	
	2	7,36	124	1	124		912,64	
	3	9,83	128,	1	128,		1258,24	
	4	5,40	172	1	172		928,80	
	5	1,60	100	1	100		160,00	
	rozdzielcze i montażowe					1100,		
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					1100	3946,08	-
	MASA 1 mb:					0,395	0,888	1,580
	MASA RAZEM:					434,50	3504,11	-
	SUMA:					3938,62 kg		